Приборы для измерения давления

Механические приборы для измерения давления

Манометр с трубчатой пружиной Тип 111.10, подключение снизу

Типовой лист	PM 01.01
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,6 для диаметра 50 корпус пластик
	1,6 для диаметра 63,100 корпус сталь
	2,5 для диаметра 40, 50, 63 ,100 к. пластик
	2,5 для диаметра 160 корпус сталь
Корпус	Сталь или пластик
t измеряемой среды	+150°C - стальной корпус 100 и 63мм
	+60°C - пластик. корпус и 160мм
01.12.2014	акриловое

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
9014160	40 мм	G1/8B	пластик	0…6 бар	€5,43
9014209	40 мм	G1/8B	пластик	0…16 бар	€5,43

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
9040447	50 мм	G1/4B	пластик	0…6 бар	€5,72
9340736	50 мм	G1/4B	пластик	0…6 бар	€7,75
9040439	50 мм	G1/4B	пластик	0...10 бар	€5,72

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
12554627	63 мм	G1/4B	сталь	0…6 бар	€6,61
9052836	63 мм	G1/4B	пластик	0…6 бар	€5,72
7291818	63 мм	G1/4B	сталь	0...10 бар	€6,61
9052828	63 мм	G1/4B	пластик	0...10 бар	€5,72
7130651	63 мм	M12x1,5	сталь	0...10 кгс/см2	€6,61
7291834	63 мм	G1/4B	сталь	0...16 бар	€6,61
9052810	63 мм	G1/4B	пластик	0...16 бар	€5,72
7130635	63 мм	M12x1,5	сталь	0...16 кгс/см2	€9,26

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
9329075	100 мм	M20x1,5	сталь	-1...0 кгс/см2	€11,46
7581999	100 мм	G1/2B	сталь	0...0,6 бар	€11,46
7150785	100 мм	G1/2B	сталь	0…1 бар	€11,57
9329063	100 мм	G1/2B	сталь	0…2,5 бар	€11,46
9329065	100 мм	G1/2B	сталь	0...4 бар	€11,46
9329066	100 мм	G1/2B	сталь	0...6 бар	€11,46
9329088	100 мм	M20x1,5	сталь	0...6 кгс/см2	€11,57
9329067	100 мм	G1/2B	сталь	0...10 бар	€11,46
9329082	100 мм	M20x1,5	сталь	0...10 кгс/см2	€11,46
9329068	100 мм	G1/2B	сталь	0...16 бар	€11,46
9329083	100 мм	M20x1,5	сталь	0...16 кгс/см2	€11,57
9329070	100 мм	G1/2B	сталь	0...25 бар	€11,46
9329084	100 мм	M20x1,5	сталь	0...25 кгс/см2	€11,57
9329086	100 мм	M20x1,5	сталь	0...40 кгс/см2	€11,57
9012591	100 мм	G1/2B	пластик	0…6 бар	€10,82
9012575	100 мм	G1/2B	пластик	0…10 бар	€10,82
9022619	100 мм	G1/2B	пластик	0…16 бар	€10,82

Тип 111.10 кл. 2,5

Диаметр*	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
40 мм	G1/8B	пластик	- 1…0 бар	€5,43
40 мм	G1/8B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 16; 10; 25; 40) бар	€5,43
50 мм	G1/4B	пластик	- 1…0 бар	€5,72
50 мм	G1/4B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 16; 25; 40, 60; 100, 160) бар	€5,72
63 мм	G1/4B	пластик	- 1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€5,72
63 мм	G1/4B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 16; 25; 40, 60; 100, 160; 250; 315; 400) бар	€5,72
80 мм	G1/2B	пластик	- 1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€9,83
80 мм	G1/2B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40, 60) бар	€9,83
100 мм	G1/2B	пластик	- 1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€10,42
100 мм	G1/2B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 25; 40, 60; 100, 160) бар	€10,42
160 мм	G1/2B	сталь	-1…0 (15) бар	€27,47
160 мм	G1/2B	сталь	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	€27,47

Манометр с трубчатой пружиной Тип 111.12, подключение сзади

Типовой лист	PM 01.09
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	2,5
Корпус	Сталь или пластик
Температура измер. среды	+60°C
Окно	акриловое стекло

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
9083952	63 мм	G1/4B	пластик	0...10 бар	€5,99

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
9040480	100 мм	G1/4B	сталь	0...6 бар	€11,33
9070478	100 мм	G1/4B	сталь	0...10 бар	€11,33
14001121	100 мм	G1/4B	сталь	0…25 бар	€11,33

Цены в Евро, без НДС

Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
40 мм	G1/8B	пластик	- 1…0 бар	€6,21
40 мм	G1/8B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 16; 10; 25; 40) бар	€6,21
50 мм	G1/4B	пластик	- 1…0 бар	€6,53
50 мм	G1/4B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 16; 25; 40, 60; 100) бар	€6,53
63 мм	G1/4B	пластик	- 1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€6,53
63 мм	G1/4B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 16; 25; 40, 60; 100, 160; 250; 400) бар	€6,53
80 мм	G1/4B	пластик	- 1…0 бар	€11,23
80 мм	G1/4B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	€11,23
100 мм	G1/4B	сталь	- 1…0 бар	€11,90
100 мм	G1/4B	сталь	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	€11,90

В случае заказа поз. отличающихся от стандартных: корпус сталь (вместо пластик) или класс точности 1,6 (вместо 2,5) минимальное количество для заказа 25 шт.

k-avtomatika.ru

Манометр с трубчатой пружиной
Тип 111.16
для монтажа в панель

Типовой лист	PM 01.10
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	2,5
Корпус	Пластик
Температура измер. среды	+60°C
Окно	акриловое стекло

Диаметр	Резьба	Корпус	Диапазон	Цена
40 мм	G1/8B	пластик	-1…0 бар	**€6,21**
40 мм	G1/8B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60) бар	**€6,21**
50 мм	G1/4B	пластик	-1…0 бар	**€6,53**
50 мм	G1/4B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60) бар	**€6,53**
63 мм	G1/4B	пластик	-1…0 бар	**€6,53**
63 мм	G1/4B	пластик	0…1 (1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60) бар	**€6,53**
скоба для крепления манометра к панели для d40мм **номер заказа** 9090010				**€ 3,77**
скоба для крепления манометра к панели для d50мм **номер заказа** 9090037				**€ 4,37**
скоба для крепления манометра к панели для d63мм **номер заказа** 9091793				**€ 5,10**

В случае заказа поз. отличающихся от стандартных: класс точности 1,6 (вместо 2,5) минимальное количество для заказа 25 шт.

Термоманометр
Тип WP,
подключение снизу

Типовой лист	US 3.01
Диаметр корпуса	80 мм
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	2,5
Корпус	Сталь
Температура	+150°C - стальной корпус,
Окно	акриловое стекло

Номер заказа	Резьба	Корпус	Диапазон измерения	Цена
7395764	G1/2B	сталь	0…6 бар (0…120*C)	**€ 27,67**
12054399	G1/2B	сталь	0…10 бар (0…120*C)	**€ 27,67**
7450634	G1/2B	сталь	0…16 бар (0…120*C)	**€ 27,67**
12125750	G1/2B	сталь	0...6 бар (0…150*C)	**€ 27,67**
7497630	G1/2B	сталь	0…10 бар (0…150*C)	**€ 27,67**
12125768	G1/2B	сталь	0...16 бар (0…150*C)	**€ 27,67**

Манометр с трубчатой пружиной
Тип 131.11
компактный из нержавеющей стали

Типовой лист	PM 01.05
Измер. система	нержавеющ. сталь
Механизм	нержавеющ. сталь
Класс точности	2,5
Корпус	нержавеющ. сталь
t° измеряемой среды	+100°C
Окно	поликарбонат

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
40 мм	G1/4B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€ 55,41**
40 мм	G1/4B	снизу	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	**€ 55,41**
40 мм	G1/4B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	**€ 53,49**
40 мм	G1/4B	снизу	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	**€ 67,34**
40 мм	G1/4B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€ 64,09**
40 мм	G1/4B	сзади	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	**€ 64,09**
40 мм	G1/4B	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	**€ 62,16**
40 мм	G1/4B	сзади	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	**€ 76,01**
50 мм	G1/4B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€ 55,41**
50 мм	G1/4B	снизу	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	**€ 55,41**
50 мм	G1/4B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	**€ 53,49**
50 мм	G1/4B	снизу	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	**€ 67,34**
50 мм	G1/4B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€ 64,09**
50 мм	G1/4B	сзади	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	**€ 64,09**
50 мм	G1/4B	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	**€ 62,16**
50 мм	G1/4B	сзади	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	**€ 76,01**

Дополнительные опции (под заказ)

Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**€ 19,51**
3-х кантный бортик нерж. сталь + скоба для монтажа на панель	**€ 14,27**
Дроссель d 0,6мм нерж. сталь	**€ 3,01**
Безопасное ламинированное стекло	**€ 3,19**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Манометр с трубчатой пружиной
Тип 213.53, гидрозаполнение

Типовой лист	PM 02.12
Измер. система	Медный сплав,
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,6 - для диаметра 63 мм,
	1,0 - для диаметра 100 мм
Корпус	Нерж. сталь, IP65
Температура измер. среды - до +60°C	
Окно	акриловое стекло (PMMA)
Заполнение корпуса	Глицерин 99,7%

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
9021876	63 мм	G1/4B	снизу	-1…0 бар	€11,21
9021965	63 мм	G1/4B	снизу	0…2,5 бар	€11,21
9021973	63 мм	G1/4B	снизу	0…4 бар	€11,21
9021981	63 мм	G1/4B	снизу	0...6 бар	€11,21
9021990	63 мм	G1/4B	снизу	0...10 бар	€11,21
9022007	63 мм	G1/4B	снизу	0…16 бар	€11,21
9022015	63 мм	G1/4B	снизу	0...25 бар	€11,21
9022023	63 мм	G1/4B	снизу	0…40 бар	€11,21
9022031	63 мм	G1/4B	снизу	0...60 бар	€11,56
9022040	63 мм	G1/4B	снизу	0…100 бар	€11,56
9022058	63 мм	G1/4B	снизу	0...160 бар	€11,56
7655071	63 мм	M12x1,5	снизу	0...160 бар	€11,56
7128119	63 мм	M12x1,5	снизу	0...250 бар	€11,56
9022066	63 мм	G1/4B	снизу	0...250 бар	€11,56
9022074	63 мм	G1/4B	снизу	0...400 бар	€11,56
7128135	63 мм	M12x1,5	снизу	0...400 бар	€13,49
9023461	63 мм	G1/4B	снизу	0...600 бар	€23,24
8301620	63 мм	G1/4B	снизу	0...1000 бар	€23,24

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
9022198	63 мм	G1/4B	сзади	0...6 бар	€11,21
9022210	63 мм	G1/4B	сзади	0...10 бар	€11,21
9022244	63 мм	G1/4B	сзади	0...16 бар	€11,21
9022260	63 мм	G1/4B	сзади	0...25 бар	€11,21
9022406	63 мм	G1/4B	сзади	0…40 бар	€11,21
9022422	63 мм	G1/4B	сзади	0…100 бар	€11,56
9022430	63 мм	G1/4B	сзади	0…160 бар	€11,56
9022449	63 мм	G1/4B	сзади	0...250 бар	€11,56
9022457	63 мм	G1/4B	сзади	0…400 бар	€11,56
9023470	63 мм	G1/4B	сзади	0…600 бар	€23,24
9092331	**скоба для крепления манометра к панели**				€ 2,05

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
9022465	100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 бар	38,40
9022562	100 мм	G1/2B	снизу	0…2,5 бар	38,40
9022589	100 мм	G1/2B	снизу	0...6 бар	37,59
9022597	100 мм	G1/2B	снизу	0...10 бар	37,59
9022600	100 мм	G1/2B	снизу	0...16 бар	37,59
9022635	100 мм	G1/2B	снизу	0...25 бар	37,59
9022643	100 мм	G1/2B	снизу	0…40 бар	37,59
9022651	100 мм	G1/2B	снизу	0…60 бар	44,42
9022678	100 мм	G1/2B	снизу	0…100 бар	44,42
9022694	100 мм	G1/2B	снизу	0...160 бар	44,42
9022724	100 мм	G1/2B	снизу	0...250 бар	44,42
9022767	100 мм	G1/2B	снизу	0…400 бар	44,42
9023488	100 мм	G1/2B	снизу	0…600 бар	44,42
9023500	100 мм	G1/2B	снизу	0...1000 бар	51,47

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
9023321	100 мм	G1/2B	сзади	0…6 бар	€41,45
9023330	100 мм	G1/2B	сзади	0...10 бар	€41,45
9023348	100 мм	G1/2B	сзади	0...16 бар	€41,45
9023356	100 мм	G1/2B	сзади	0...25 бар	€41,45
9023402	100 мм	G1/2B	сзади	0...250 бар	€48,28
9023410	100 мм	G1/2B	сзади	0...400 бар	€48,28
1487850	**скоба для крепления манометра к панели**				€ 3,13

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
63 мм	G1/4B	снизу	-1…1,5 (3; 5; 9; 15) бар	€11,21
63 мм	G1/4B	снизу	0…1 (1,6; 2,5; 4;) бар	€11,21
63 мм	G1/4B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€11,21
63 мм	G1/4B	сзади	0… 1 (1,6; 2,5; 4) бар	€11,21
63 мм	G1/4B	сзади	0…60 бар	€11,56
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€38,40
100 мм	G1/2B	снизу	0… 0,6 (1; 1,6; 4) бар	€38,40
100 мм	G1/2B	сзади	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€41,45
100 мм	G1/2B	сзади	0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 40) бар	€41,45
100 мм	G1/2B	сзади	0… 60 (100; 160; 600) бар	€48,28
100 мм	G1/2B	сзади	0…1000 бар	€55,33

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Манометр с трубчатой пружиной
Тип 212.20

Типовой лист	PM 02.01
Измер. система	Медный сплав,
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,0
Корпус	Нерж. сталь, IP54
Температура измер. среды до +80°C	
Стекло	Инструментальное

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена	Цена
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3) бар		**€40,78**
100 мм	G1/2B	снизу	0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар		**€40,78**
100 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар		**€38,77**
100 мм	G1/2B	снизу	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар		**€60,01**
100 мм	G1/2B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3) бар		**€49,54**
100 мм	G1/2B	сзади	0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар		**€49,54**
100 мм	G1/2B	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40) бар		**€47,56**
100 мм	G1/2B	сзади	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар		**€68,74**
160 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3) бар		**€74,53**
160 мм	G1/2B	снизу	0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар		**€74,53**
160 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар		**€72,06**
160 мм	G1/2B	снизу	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар		**€98,53**
160 мм	G1/2B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3) бар		**€85,49**
160 мм	G1/2B	сзади	0… 0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар		**€85,49**
160 мм	G1/2B	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40) бар		**€82,99**
160 мм	G1/2B	сзади	0… 60 (100; 160; 250; 400; 600) бар		**€109,47**

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 100**	**NG 160**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	€ 15,18	€ 24,33
Задний фланец нерж. сталь	€ 7,23	€ 13,73
Безопасное ламинированное стекло	€ 4,46	€ 7,83
Дроссель d 0,6мм латунь (впрессованный в штуцер)		

Манометр с трубчатой пружиной
Тип 213.40, гидрозаполнение

Типовой лист	PM 02.06
Измер. система	Медный сплав,
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,6 - для диаметра 63 мм,
	1,0 - для диаметра 100 мм
Корпус	Штампованная латунь, IP65
Температура измер. среды - до +60°C	
Окно	акриловое стекло (PMMA)
Заполнение корпуса	Глицерин 99,7%

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
63 мм	G1/4B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€25,86**
63 мм	G1/4B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	**€24,46**
63 мм	G1/4B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400) бар	**€25,08**
63 мм	G1/4B	снизу	0…600 бар	**€46,19**
63 мм	G1/4B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€25,64**
63 мм	G1/4B	сзади	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	**€23,68**
63 мм	G1/4B	сзади	0…60 (100; 160; 250; 400) бар	**€24,52**
63 мм	G1/4B	сзади	0…600 бар	**€46,70**
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€158,43**
100 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	**€155,68**
100 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	**€184,32**
100 мм	G1/2B	снизу	0…1000 бар	**€214,79**
100 мм	G1/2B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€164,55**
100 мм	G1/2B	сзади	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	**€161,91**
100 мм	G1/2B	сзади	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	**€189,07**
100 мм	G1/2B	сзади	0…1000 бар	**€217,92**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Манометр с трубчатой пружиной. Нерж. сталь
Тип 232.50
Тип 233.50 (гидрозаполнение корпуса)

Типовой лист	PM 02.02
Измер. система	Нержавеющая сталь
Механизм	Нержавеющая сталь
Класс точности	1,6 - для диаметра 63 мм, 1,0 - для диаметра 100 и 160 мм
Корпус	Нерж. сталь, IP65
Температура	+200°C - без гидрозаполнения
измер. среды	+150°C - с гидрозаполн. силикон
	+100°C - с гидрозаполн. глицерин
Окно	безопасное ламинир. стекло
Штуцер сзади	NG 63 - по центру, NG 100, 160 - эксцентрично на 6 часов
Окно	NG 100 и 160 безопасное ламинир. NG 63 поликарбонат

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	
9452605	63 мм	G1/4B	снизу	0…4 бар	€ 39,37
9204436	63 мм	G1/4B	снизу	0...6 бар	€ 38,24
9451595	63 мм	G1/4B	сзади	0...6 бар	€ 43,87
9481656	63 мм	G1/4B	снизу	0...10 бар	€ 38,24
9627014	63 мм	G1/4B	сзади	0...10 бар	€ 43,87
9592096	63 мм	G1/4B	снизу	0...16 бар	€ 38,24

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
9040218	100 мм	G1/2B	снизу	0…4 бар	€ 50,61
9536167	100 мм	G1/2B	сзади	0…4 бар	€ 55,11
9050205	100 мм	G1/2B	снизу	0...6 бар	€ 50,61
9050213	100 мм	G1/2B	снизу	0...10 бар	€ 50,61
9010530	100 мм	G1/2B	сзади	0...10 бар	€ 55,11
9060200	100 мм	G1/2B	снизу	0...16 бар	€ 50,61
9060219	100 мм	G1/2B	снизу	0...25 бар	€ 50,61
9179273	100 мм	M20/1,5	снизу	0...6 кгс/см2	€ 46,12
9179277	100 мм	M20/1,5	снизу	0...10 кгс/см2	€ 46,12
9179276	100 мм	M20/1,5	снизу	0...16 кгс/см2	€ 46,12

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
63 мм	G1/4B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 39,37
63 мм	G1/4B	снизу	0…1 (1,6; 2,5;) бар	€ 39,37
63 мм	G1/4B	снизу	0…25 (40) бар	€ 38,24
63 мм	G1/4B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 46,12
63 мм	G1/4B	снизу	0…1000 бар	€ 55,11
63 мм	G1/4B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 42,74
63 мм	G1/4B	сзади	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 42,74
63 мм	G1/4B	сзади	0…16 (25; 40) бар	€ 42,74
63 мм	G1/4B	сзади	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 50,61
63 мм	G1/4B	сзади	0…1000 бар	€ 60,51
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 49,87
100 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5) бар	€ 49,87
100 мм	G1/2B	снизу	0…40 бар	€ 48,79
100 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 59,75
100 мм	G1/2B	снизу	0…1000 бар	€ 71,07
100 мм	G1/2B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 54,45
100 мм	G1/2B	сзади	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 54,45
100 мм	G1/2B	сзади	0…6 (16; 25; 40) бар	€ 53,36
100 мм	G1/2B	сзади	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 64,21
100 мм	G1/2B	сзади	0…1000 бар	€ 75,53
100 мм	1/2 NPT	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 49,87
100 мм	1/2 NPT	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 49,87
100 мм	1/2 NPT	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 48,79
100 мм	1/2 NPT	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 59,75
100 мм	1/2 NPT	снизу	0…1000 бар	€ 71,07
100 мм	1/2 NPT	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 54,45
100 мм	1/2 NPT	сзади	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 54,45
100 мм	1/2 NPT	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 53,36
100 мм	1/2 NPT	сзади	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 64,21
100 мм	1/2 NPT	сзади	0…1000 бар	€ 75,53
160 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 78,66
160 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 78,66
160 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 77,58
160 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 92,76
160 мм	G1/2B	снизу	0…1000 бар	€ 106,13
160 мм	G1/2B	сзади	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 83,36
160 мм	G1/2B	сзади	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 83,36
160 мм	G1/2B	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 82,40
160 мм	G1/2B	сзади	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 98,78
160 мм	G1/2B	сзади	0…1000 бар	€ 110,82

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 63**	**NG 100**	**NG 160**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	€ 7,65	€ 7,08	€ 11,84
Задний фланец нерж. сталь	€ 4,49	€ 3,37	€ 6,69
Трехкантный бортик нерж. сталь + скоба	€ 7,50	€ 6,14	€ 14,91
Стрелка с винтом для настройки нулевой точки	€ 1,96	€ 2,32	€ 3,22
Дроссель d 0,6мм нерж. сталь (впрессованный в штуцер)	€ 1,66	€ 1,08	€ 1,14
Исполнение по ATEX	€ 12,76	€ 8,43	€ 8,43
NACE Sour Gas Service			**без добавки**

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление шкалы в **MPa, kPa, kgf/cm2, psi** и резьбы штуцера **M12/1,5, 1/4NPT, M20/1,5, 1/2NPT**

Гидрозаполнение манометров (цена за 1 шт.) модель 233.50

Наполнитель	d 63 мм	d 100 мм	d 160 мм
Глицерин 99,7%	€ 6,38	€ 8,93	€ 15,30
Силикон М50	€ 6,38	€ 8,93	€ 15,30

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Манометр с прочной фронтальной стенкой
Solid Front
Тип 232.30

Типовой лист	PM 02.04
Измер. система	Нерж. сталь
Механизм	Нерж. сталь
Класс точности	1,6 - для диаметра 63 мм,
	1,0 - для диаметра 100 и 160 мм
Корпус	Нерж. сталь, IP65
Температура	+200°C - без гидрозаполнения, с гидрозаполнением силикон
измер. среды	+150°C - с гидрозаполн. силикон
	+100°C - с гидрозаполнением глицерин
Окно	NG 100 и 160 безопасное ламинир.
	NG 63 поликарбонат

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
63 мм	G1/4B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 49,86
63 мм	G1/4B	снизу	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 49,86
63 мм	G1/4B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 48,40
63 мм	G1/4B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 58,57
63 мм	G1/4B	снизу	0…1000 бар	€ 70,61
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 67,70
100 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 67,70
100 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 66,57
100 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 78,77
100 мм	G1/2B	снизу	0…1000 бар	€ 91,51
100 мм	G1/2B	снизу	0…1600 бар	€ 121,47
100 мм	G1/2B	снизу	0…2500 бар	€ 421,95
160 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 131,60
160 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 131,60
160 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 130,33
160 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 150,36
160 мм	G1/2B	снизу	0…1000 бар	€ 165,12
160 мм	G1/2B	снизу	0…1600 бар	€ 198,92
160 мм	G1/2B	снизу	0…2500 бар	€ 533,48

Тип 233.30 (гидрозаполнение корпуса глицерин или силикон)

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	
63 мм	G1/4B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 56,58
63 мм	G1/4B	снизу	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 56,58
63 мм	G1/4B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 55,11
63 мм	G1/4B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 65,30
63 мм	G1/4B	снизу	0…1000 бар	€ 77,34
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 79,36
100 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 79,36
100 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 78,24
100 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 90,45
100 мм	G1/2B	снизу	0…1000 бар	€ 107,99
100 мм	G1/2B	снизу	0…1600 бар	€ 141,12
100 мм	G1/2B	снизу	0…2500 бар	€ 473,41
160 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 155,10
160 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 155,10
160 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 153,84
160 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 173,87
160 мм	G1/2B	снизу	0…1000 бар	€ 189,06
160 мм	G1/2B	снизу	0…1600 бар	€ 222,43
160 мм	G1/2B	снизу	0…2500 бар	€ 548,10

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 63**	**NG 100**	**NG 160**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**€ 8,59**	**€ 8,08**	**€ 15,57**
Стрелка с винтом для настройки нулевой точки	**€ 2,20**	**€ 2,81**	**€ 4,24**
Дроссель d 0,6мм нерж. сталь (впрессованный в штуцер)	**€ 1,96**	**€ 1,96**	**€ 1,96**
Исполнение по ATEX	**€ 14,31**	**€ 8,43**	**€ 8,43**
NACE Sour Gas Service			**без добавки**

Срок поставки манометов от 0…1000 бар и выше: от 6 недель

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление
шкалы в **MPa, kPa, kgf/cm2, psi** и резьбы
штуцера **M12/1,5, 1/4NPT, M20/1,5, 1/2NPT**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Электроконтактный манометр с трубчатой пружиной
Тип 212.20, штуцер снизу

Электромагнитные контакты 821.XX
(821.12 - 1-ый контакт замыкает, 2-ой контакт размыкает эл.цепь;
821.21 - 1-ый контакт размыкает, 2-ой контакт замыкает эл.цепь)

Типовой лист PM 02.01; AC 08.01
Измер. система Медный сплав
Механизм Медный сплав
Класс точности 1,0
Корпус Нерж.сталь
Температура измер. среды до +80°C
Плоское инструментальное стекло
Электромагнитные контакты 821.XX

Диаметр	Резьба	Эл.контакты	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	821.1	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 288,02
100 мм	G1/2B	821.1	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 288,02
100 мм	G1/2B	821.1	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 285,63
100 мм	G1/2B	821.1	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 310,99
100 мм	G1/2B	821.2	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 288,02
100 мм	G1/2B	821.2	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 288,02
100 мм	G1/2B	821.2	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 285,63
100 мм	G1/2B	821.2	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 310,99
100 мм	G1/2B	821.12	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 329,36
100 мм	G1/2B	821.12	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 329,36
100 мм	G1/2B	821.12	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 326,98
100 мм	G1/2B	821.12	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 352,33
100 мм	G1/2B	821.21	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 329,36
100 мм	G1/2B	821.21	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 329,36
100 мм	G1/2B	821.21	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 326,98
100 мм	G1/2B	821.21	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 352,33
160 мм	G1/2B	821.21	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 405,07
160 мм	G1/2B	821.21	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 405,07
160 мм	G1/2B	821.21	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 402,69
160 мм	G1/2B	821.21	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 428,04
Другие диапазоны шкалы, исполнения контактов (в т.ч. EEx тип 831.XX) и резьб				**по запросу**

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 100**	**NG 160**
Штуцер сзади	**по запросу**	**по запросу**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**по запросу**	**по запросу**
Задний фланец нерж. сталь	**по запросу**	**по запросу**
Безопасное ламинированное стекло	**по запросу**	**по запросу**
Дроссель d 0,6мм латунь (впрессованный в штуцер)	**по запросу**	**по запросу**

Электроконтактный манометр с трубчатой пружиной
Тип 232.50, штуцер снизу

Электромагнитные контакты 821.XX
821.21 - 1-ый контакт размыкает, 2-ой контакт замыкает эл.цепь)

Индуктивные контакты 831.XX (взрывобезопасное исполнение)
(831.12 - 1-ый контакт замыкает, 2-ой контакт размыкает эл.цепь;

Типовой лист PM 02.02; AC 08.01
Измер. система Нерж.сталь
Механизм Нерж.сталь
Класс точности 1,0
Корпус Нерж.сталь
Температура измер. среды +200°C
Стекло Безопасное ламинированное
Электромагнитные контакты 821.XX

Цены в Евро, без НДС

Диаметр	Резьба	Эл.контакты	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	821.1	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 282,76
100 мм	G1/2B	821.1	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 282,76
100 мм	G1/2B	821.1	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 281,81
100 мм	G1/2B	821.1	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 292,44
100 мм	G1/2B	821.2	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 282,76
100 мм	G1/2B	821.2	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 282,76
100 мм	G1/2B	821.2	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 281,81
100 мм	G1/2B	821.2	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 292,44
100 мм	G1/2B	821.12	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 322,75
100 мм	G1/2B	821.12	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 322,75
100 мм	G1/2B	821.12	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 321,79
100 мм	G1/2B	821.12	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 332,42
100 мм	G1/2B	821.21	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 322,75
100 мм	G1/2B	821.21	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 322,75
100 мм	G1/2B	821.21	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 321,79
100 мм	G1/2B	821.21	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 332,42
160 мм	G1/2B	821.21	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 387,99
160 мм	G1/2B	821.21	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 387,99
160 мм	G1/2B	821.21	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 387,03
160 мм	G1/2B	821.21	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 402,38
100 мм	G1/2B	831.1	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 568,12
100 мм	G1/2B	831.1	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 568,12
100 мм	G1/2B	831.1	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 567,16
100 мм	G1/2B	831.1	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 577,79
160 мм	G1/2B	831.1	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 594,04
160 мм	G1/2B	831.1	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 594,04
160 мм	G1/2B	831.1	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 593,03
160 мм	G1/2B	831.1	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 608,44
100 мм	G1/2B	831.12	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 770,69
100 мм	G1/2B	831.12	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 770,69
100 мм	G1/2B	831.12	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 769,73
100 мм	G1/2B	831.12	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 780,36
160 мм	G1/2B	831.12	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 796,56
160 мм	G1/2B	831.12	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 796,56
160 мм	G1/2B	831.12	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 795,60
160 мм	G1/2B	831.12	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 810,95

k-avtomatika.ru

Дополнительные опции (под заказ)	NG 100	NG 160
Штуцер сзади	по запросу	по запросу
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	по запросу	по запросу
Задний фланец нерж. сталь	по запросу	по запросу
Дроссель d 0,6мм нерж сталь (впрессованный в штуцер)	по запросу	по запросу
Заполнение корпуса силикон М50 (защита от вибрации) МОДЕЛЬ 233.50	по запросу	по запросу

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление шкалы в **Mpa, kPa, kgf/cm2, psi** и резьбы штуцера **M12/1,5, 1/4NPT, M20/1,5, 1/2NPT**

Электроконтактный манометр, исполнение из нержавеющей стали
Тип 232.30, штуцер снизу

Электромагнитные контакты 821.XX
821.21 - 1-ый контакт размыкает, 2-ой контакт замыкает эл.цепь)

Индуктивные контакты 831.XX (взрывобезопасное исполнение EEx ia)
(831.12 - 1-ый контакт замыкает, 2-ой контакт размыкает эл.цепь;

Типовой лист	PM 02.04; AC 08.01
Измер. система	Нерж.сталь
Механизм	Нерж.сталь
Класс точности	1,0
Корпус	Нерж.сталь
Температура измер. среды	+200°C
Стекло	Безопасное ламинированное
Защита от выброса среды	

Диаметр	Резьба	Эл.контакты	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	821.21	-1…1,5 (3; 5; 9) бар	€ 353,31
100 мм	G1/2B	821.21	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 353,31
100 мм	G1/2B	821.21	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 351,23
100 мм	G1/2B	821.21	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 374,01
100 мм	G1/2B	831.12	-1…1,5 (3; 5; 9) бар	€ 817,10
100 мм	G1/2B	831.12	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 817,10
100 мм	G1/2B	831.12	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 814,74
100 мм	G1/2B	831.12	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 832,43
160 мм	G1/2B	831.12	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	€ 878,26
160 мм	G1/2B	831.12	0…1 (1,6; 2,5; 4) бар	€ 878,26
160 мм	G1/2B	831.12	0…6 (10; 16; 25; 40) бар	€ 878,26
160 мм	G1/2B	831.12	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	€ 897,02
номер заказа 02014505	Блок управления для искробезопасных контактов 831.1 (2) Тип 904.28			€ 180,18
номер заказа 02014521	Блок управления для искробезопасных контактов 831.12 (21) Тип 904.29			€ 242,04
Другие диапазоны шкалы, исполнения контактов и резьб				по запросу

Дополнительные опции (под заказ)	NG 100	NG 160
Штуцер сзади	по запросу	не произв.
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	по запросу	по запросу
Задний фланец нерж. сталь	по запросу	по запросу
Дроссель d 0,6мм нерж сталь	по запросу	по запросу
Заполнение корпуса силикон М50 (защита от вибрации) МОДЕЛЬ 233.30	по запросу	по запросу
Другие диапазоны шкалы, исполнения контактов и резьб	по запросу	по запросу

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление шкалы в **Mpa, kPa, kgf/cm2, psi** и резьбы штуцера **M12/1,5, 1/4NPT, M20/1,5, 1/2NPT**

Манометр с датчиком преобразователем
Тип PGT23 (23x.30)

Типовой лист	PV 12.04
Измер. система	Нерж.сталь
Механизм	Нерж.сталь
Класс точности	1,0
Корпус	Нерж.сталь
Температура измер. среды	+200°C
Стекло	Безопасное ламинированное
Прочная фронтальная перегородка - защита от выброса среды	
Выход	4-20мА, 2-х проводн.
Питание	DC12,5…28V

Диаметр	Резьба	Вых. Сигнал	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	4-20мА, 2-х проводн.	0…1 (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40)	€ 469,80
100 мм	G1/2B	4-20мА, 2-х проводн.	0…60 (100; 160; 250; 400; 600)	€ 499,92

Исполнение EEx ia IIC T6

Диаметр	Резьба	Вых. Сигнал	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	4-20мА, 2-х проводн.	0…1 (2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40)	€ 613,87
100 мм	G1/2B	4-20мА, 2-х проводн.	0…60 (100; 160; 250; 400; 600)	€ 645,19

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Дополнительные опции (под заказ)	
Диапазон до 1000 бар, 1400 бар, 1600 бар	**по запросу**
Комбинация с контактной группой	**по запросу**
Корпус 63 мм и 160 мм	**по запросу**
Подключение сзади	**по запросу**
Другие диапазоны, резьбы, единицы измерения	**по запросу**
Выходной сигнал: 0…20мА 3-х пров., 0…10V 3-х пров.	**по запросу**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**по запросу**
Гидрозаполнение корпуса силикон М50	**по запросу**

Манометр образцовый
Тип 312.20 кл. 0,6

Типовой лист	PM 03.01
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	0,6
Корпус	160мм, нерж. сталь, IP54
Байонентное кольцо	нерж. сталь
t измер. среды	до +80°C
t окруж. среды	-40...+60°C
Окно	Инструментальное стекло

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
160 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (0,6; 1,5; 3; 9; 15) бар	**€ 307,68**
160 мм	G1/2B	снизу	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	**€ 256,99**
160 мм	G1/2B	снизу	0…60 (100; 160; 250; 400; 600) бар	**€ 331,25**

Дополнительные опции (под заказ)	
Подключение сзади	**по запросу**
Измерительный механизм и штуцер из нерж. стали: модель 332.50	**по запросу**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**по запросу**
Задний фланец нерж. сталь	**по запросу**
Трехкантное кольцо нерж. + скоба	**по запросу**
Безопасное ламинированное стекло	**по запросу**
Стекло из поликарбоната	**по запросу**
Дроссель d 0,5мм латунь	**по запросу**
Резьба штуцера: M20/1,5, 1/2NPT, G1/4B, G3/8B	**по запросу**
Шкала в: MPa, kPa, kgf/cm2, mbar, psi	**без добавки**
Повышенный класс точности 0,25%	**€ 176,08**

Манометр с защитой от перегрузок Тип 422.12

Типовой лист	PM 04.02
Измер. система	Нерж. сталь
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,6 (2,5 для диапазонов 16 mbar… 60 mbar)
Корпус	100 и 160 мм, чугун, IP54
t измер. среды	-20...+100°C
t окруж. среды	-20...+60°C
Окно	Инструментальное стекло
Защита от перегрузки	≤ 0,4 бар: 5-кратная от диапазона
	> 0,4 бар: 3-кратная макс. 40 бар
	PN 40 бар

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	снизу	0…16 (25, 40) мбар	**€ 315,64**
100 мм	G1/2B	снизу	0...60 (100, 160, 250) мбар	**€ 256,34**
100 мм	G1/2B	снизу	0…400 мбар	**€ 157,84**
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (1,5; 3; 5; 9) бар	**€ 160,72**
100 мм	G1/2B	снизу	0...0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40) бар	**€ 157,84**
160 мм	G1/2B	снизу	0…25 (40) мбар	**€ 338,62**
160 мм	G1/2B	снизу	0...60 (100, 160, 250) мбар	**€ 279,31**
160 мм	G1/2B	снизу	0…400 мбар	**€ 180,78**
160 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€ 183,70**
160 мм	G1/2B	снизу	0...0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25) бар	**€ 180,78**

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 100**	**NG 160**
Части, контактирующие с измеряемой средой нерж. сталь	**по запросу**	**по запросу**
Гидрозаполнение корпуса силикон: модель 423.12 (IP65)	**по запросу**	**по запросу**
t измер. Среды -20...+200°C	**по запросу**	**по запросу**
Стрелка с корректировкой нулевой точки	**по запросу**	**по запросу**
10-кратная от диапазона, макс. 40 бар	**по запросу**	**по запросу**
Другие диапазоны и единицы измерения, резьбы (в т.ч. фланцевые присоединения)	**по запросу**	**по запросу**
Электроконтакты тип 821 или тип 831 (EEx)	**по запросу**	**по запросу**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Манометр с защитой от перегрузок

Тип 432.50 исполнение из нерж. стали

Типовой лист	PM 04.03
Измер. система	Нерж. сталь
Механизм	Нерж. сталь
Класс точности	1,6, со специальным покрытием мембраны кл. 2,5
Корпус	100 и 160 мм, нерж. сталь, IP54
t измер. среды	до +100°C
t окруж. среды	-20...+60°C
Окно	Безопасное ламинированное
Защита от перегрузки	5-кратная от диапаз., макс 40 бар
	PN 40 бар

Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	снизу	0…16 (25, 40) мбар	**€ 645,29**
100 мм	G1/2B	снизу	0...60 (100, 160, 250) мбар	**€ 586,48**
100 мм	G1/2B	снизу	0…400 мбар	**€ 431,36**
100 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€ 433,95**
100 мм	G1/2B	снизу	0...0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 30) бар	**€ 431,36**
160 мм	G1/2B	снизу	0…16 (25, 40) мбар	**€ 705,02**
160 мм	G1/2B	снизу	0...60 (100, 160, 250) мбар	**€ 646,21**
160 мм	G1/2B	снизу	0…400 мбар	**€ 491,09**
160 мм	G1/2B	снизу	-1…0 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар	**€ 493,68**
160 мм	G1/2B	снизу	0...0,6 (1; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 30) бар	**€ 491,09**

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 100**	**NG 160**
Резьба штуцера 1/2NPT	**без добавки**	**без добавки**
Гидрозаполнение корпуса силикон: модель 433.50 (IP65)	**по запросу**	**по запросу**
Класс точности 1,0	**по запросу**	**по запросу**
t измер. среды -20...+200°C	**по запросу**	**по запросу**
Стрелка с корректировкой нулевой точки	**по запросу**	**по запросу**
Исполнение по ATEX	**по запросу**	**по запросу**
Исполнение с защитой от выброса среды: модель 432.30 (433.30) Solid Front	**по запросу**	**по запросу**
Исполнение с защитой от сверхвысоких перегрузок PN100, PN250, PN400 модель 432.56 (432.36)	**по запросу**	**по запросу**
Другие диапазоны и единицы измерения, резьбы (в т.ч. фланцевые присоединения)	**по запросу**	**по запросу**
Материал покрытия мембраны и нижней части фланца (PTFE, Hastelloy C276, C4, Tantal, Monel) кл.2,5	**по запросу**	**по запросу**
Электроконтакты тип 821 или тип 831 (EEx)	**по запросу**	**по запросу**

Манометр с пластинчатой пружиной
Тип PG43SA
гигиенические присоединения

Типовой лист	PM 04.15
Защита от перегрузки	5-кратная от диапаз., макс 40 бар
Измер. система	нерж. сталь
Механизм	нерж. сталь
Класс точности	1,6 для корпуса 63 мм, 2,5 для 40 мм
Корпус	нерж. сталь
t измеряемой среды	-20…+60
t окружающей среды	-20…+150
Окно	Пластик Polzsuflon

Номер заказа	Диаметр корпуса	Диапазон	Присоединение к процессу	Цена
13165977	40 мм	-1…2 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 224,94
13274112	40 мм	-1…4 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 224,94
13221353	40 мм	-1…9 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 224,94
13273389	40 мм	0…3 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 222,35
13274199	40 мм	0…5 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 222,35
13273435	40 мм	0…10 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 222,35
13165985	63 мм	-1…2 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 252,21
13202499	63 мм	-1…4 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 252,21
13193385	63 мм	-1…9 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 252,21
13273320	63 мм	0…3 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 249,62
13273346	63 мм	0…5 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 249,62
13273371	63 мм	0…10 бар	Tri-Clamp DN 1 1/2"	€ 249,62

возможн. подключения

Tri-Clamp DN 2"
Clamp ISO 2852 DN33,7
Clamp ISO 2852 DN38
Clamp ISO 2852 DN40
Clamp ISO 2852 DN51
Clamp DN32676 DN25
Clamp DN32676 DN50
VARIVENT форма F
VARIVENT форма N
накидная гайка DIN 11851 DN25
накидная гайка DIN 11851 DN40
накидная гайка DIN 11851 DN50
NEUMO BioConnect Flansch DN 40 Form V
NEUMO BioConnect Flansch DN 50 Form V
другие по запросу

возможн. единицы измерения

psi
kPa
MPa
kgf/cm2
mWS

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Манометр с капсульной пружиной
Тип 611.13 Swikap
(для газовой среды)

Типовой лист	PM 06.12
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	2,5
Корпус	Пластик, IP53
Температура измер. среды - до +60°C	
Без корректировки нуля	
Окно	акриловое стекло

Номер заказа	Диаметр	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
40019586	63 мм	G1/4B	снизу	0...60 мбар	€ 66,81
4430550	63 мм	G1/4B	снизу	0...100 мбар	€ 63,90
40023681	63 мм	G1/4B	снизу	0…160 мбар	€ 63,90
40034259	63 мм	G1/4B	снизу	0...250 мбар	€ 63,90

Дополнительная информация:

При заказе от 250шт. за диапазон цена:	€ 37,53
Штуцер сзади	по запросу
Другой диапазон	по запросу
Класс 1,6	по запросу

Манометр с капсульной пружиной
Тип 611.10 (для газовой среды)

Типовой лист	PM 06.01
Диаметр корпуса	63 мм
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,6
Корпус	Сталь, IP32
Корректировка нуля	есть
Температура измер. среды - до +100°C	

Номер заказа	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
9071393	G1/4B	снизу	0…40 мбар	€ 76,26
9071385	G1/4B	снизу	0…60 мбар	€ 76,26
9071377	G1/4B	снизу	0…100 мбар	€ 76,26
9071369	G1/4B	снизу	0…160 мбар	€ 76,26
9071350	G1/4B	снизу	0...250 мбар	€ 76,26
	G1/4B	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25) …0 мбар	€ 78,47
	G1/4B	снизу	0…25 (40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 76,26
	G1/4B	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25) …0 мбар	€ 78,47
	G1/4B	сзади	0…25 (40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 76,26

Дополнительные опции под заказ (для нескладских позиций)

Передний фланец для монтажа в панель сталь	€ 7,61
Задний фланец сталь	€ 5,37
Трехкантный бортик сталь + скоба	€ 9,18
Дроссель d 0,3 мм латунь	€ 0,76
Защита от перегрузки на +	€ 10,18
Защита от перегрузки на -	€ 10,18
Защита от перегрузки (- / +)	€ 20,43

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление шкалы в Pa, kPa, psi, mmH2O, mm WS, mmAQ, mmWC, mm WG и резьбы M20/1,5, 1/4NPT, а также нестандартные мано-вакуумметрические диапазоны

Манометр с капсульной пружиной
Тип 612.20 (для газовой среды)

Типовой лист	PM 06.02
Диаметр корпуса	100 и 160мм
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,5 (в поз. со второй шкалой в kPa)
Класс точности	1,6 со склада в Германии
Корпус	Нерж. сталь, IP54
Корректировка нуля	есть
t измеряемой среды	+100°C
Окно	плоское инструментальное стекло

Диаметр корпуса 100мм

Номер заказа	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
40303781	G1/2B	снизу	0…25 мбар/2,5 kPa	€ 57,90
40199584	G1/2B	снизу	0…40 мбар/ 4 kPa	€ 57,90
40199592	G1/2B	снизу	0…60 мбар/ 6 kPa	€ 57,90
40199606	G1/2B	снизу	0...100 мбар/ 10 kPa	€ 57,90
40265978	G1/2B	снизу	0...160 мбар/ 16 kPa	€ 57,90
40265960	G1/2B	снизу	0…250 мбар/ 25 kPa	€ 57,90
40272451	G1/2B	снизу	0…400 мбар/ 40 kPa	€ 57,90
	G1/2B	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар	€ 98,06
	G1/2B	снизу		€ 98,06
	G1/2B	снизу	0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 95,89
	G1/2B	снизу		€ 95,89
	G1/2B	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар	€ 98,06
	G1/2B	сзади		€ 98,06
	G1/2B	сзади	0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 95,89
	G1/2B	сзади		€ 95,89
	1/2NPT	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар	€ 98,06
	1/2NPT	снизу		€ 98,06
	1/2NPT	снизу	0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 95,89
	1/2NPT	снизу		€ 95,89
	1/2NPT	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар	€ 98,06
	1/2NPT	сзади		€ 98,06
	1/2NPT	сзади	0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 95,89
	1/2NPT	сзади		€ 95,89

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление шкалы в Pa, kPa, psi, mmH2O, mm WS, mmAQ, mmWC, mm WG и резьбы M20/1,5, 1/4NPT, а также нестандартные мано-вакуумметрические диапазоны

Диаметр корпуса 160мм

	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
160 мм	G1/2B	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар	€ 160,25
160 мм	G1/2B	снизу		€ 160,25
160 мм	G1/2B	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 157,87
160 мм	G1/2B	снизу		€ 157,87
160 мм	G1/2B	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар	€ 160,25
160 мм	G1/2B	сзади		€ 160,25
160 мм	G1/2B	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	€ 157,87
160 мм	G1/2B	сзади		€ 157,87
160 мм	1/2NPT	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар	€ 160,25
160 мм	1/2NPT	снизу		€ 160,25

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

160 мм	1/2NPT	снизу	0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 157,87**
160 мм	1/2NPT	снизу		**€ 157,87**
160 мм	1/2NPT	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6) …0 мбар	**€ 160,25**
160 мм	1/2NPT	сзади		**€ 160,25**
160 мм	1/2NPT	сзади	0…6 (10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 157,87**
160 мм	1/2NPT	сзади		**€ 157,87**

Дополнительные опции под заказ (для нескладских позиций)	**NG 100**	**NG 160**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**€ 10,24**	**€ 18,61**
Задний фланец нерж. сталь	**€ 8,31**	**€ 17,64**
Трехкантный бортик нерж. сталь + скоба	**€ 8,91**	**€ 21,78**
Дроссель d 0,3 мм латунь	**€ 0,72**	**€ 0,79**
Защита от перегрузки на +	**€ 9,87**	**€ 10,84**
Защита от перегрузки на -	**€ 9,87**	**€ 10,84**
Защита от перегрузки (- / +)	**€ 19,82**	**€ 21,78**

Манометр с капсульной пружиной, нержавеющий Тип 632.50 (для газовой среды)

Типовой лист	PM 06.03
Измер. система	Нержавеющая сталь
Механизм	Нержавеющая сталь
Класс точности	1,6
Корпус	Нерж. сталь, IP54
Корректировка нуля	есть
t измеряемой среды	+100°C
Окно	Безопасное ламинированное

Диаметр корпуса	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
100 мм	G1/2B	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16) …0 мбар	**€ 337,15**
100 мм	G1/2B	снизу		**€ 337,15**
100 мм	G1/2B	снизу	0…16 (25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 336,25**
100 мм	G1/2B	снизу		**€ 336,25**
100 мм	G1/2B	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16) …0 мбар	**€ 343,34**
100 мм	G1/2B	сзади		**€ 343,34**
100 мм	G1/2B	сзади	0…16 (25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 342,42**
100 мм	G1/2B	сзади		**€ 342,42**
100 мм	1/2NPT	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16) …0 мбар	**€ 337,15**
100 мм	1/2NPT	снизу		**€ 337,15**
100 мм	1/2NPT	снизу	0…16 (25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 336,25**
100 мм	1/2NPT	снизу		**€ 336,25**
100 мм	1/2NPT	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16) …0 мбар	**€ 343,34**
100 мм	1/2NPT	сзади		**€ 343,34**
100 мм	1/2NPT	сзади	0…16 (25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 342,42**
100 мм	1/2NPT	сзади		**€ 342,42**

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление шкалы в Pa, kPa, psi, mmH2O, mm WS, mmAQ, mmWC, mm WG и резьбы M20/1,5, 1/4NPT, а также нестандартные мано-вакуумметрические диапазоны

Диаметр корпуса	Резьба	Штуцер	Диапазон мбар	Цена
160 мм	G1/2B	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6; -4; -2,5) …0	**€ 371,59**
160 мм	G1/2B	снизу		**€ 371,59**
160 мм	G1/2B	снизу	0…2,5 (4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600)	**€ 370,69**
160 мм	G1/2B	снизу		**€ 370,69**
160 мм	G1/2B	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6; -4; -2,5) …0	**€ 379,53**
160 мм	G1/2B	сзади		**€ 379,53**
160 мм	G1/2B	сзади	0…2,5 (4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600)	**€ 378,63**
160 мм	G1/2B	сзади		**€ 378,63**
160 мм	1/2NPT	снизу	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6; -4; -2,5) …0	**€ 371,59**
160 мм	1/2NPT	снизу		**€ 371,59**
160 мм	1/2NPT	снизу	0…2,5 (4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600)	**€ 370,69**
160 мм	1/2NPT	снизу		**€ 370,69**
160 мм	1/2NPT	сзади	- 600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10; -6; -4; -2,5) …0	**€ 379,53**
160 мм	1/2NPT	сзади		**€ 379,53**
160 мм	1/2NPT	сзади	0…2,5 (4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600)	**€ 378,63**
160 мм	1/2NPT	сзади		**€ 378,63**

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 100**	**NG 160**
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**€ 11,41**	**€ 19,37**
Задний фланец нерж. сталь	**€ 9,68**	**€ 18,38**
Трехкантный бортик нерж. сталь + скоба	**€ 16,16**	**€ 37,65**
Дроссель d 0,3 мм нерж сталь	**€ 2,98**	**€ 2,98**
Защита от перегрузки на +	**€ 36,80**	**€ 36,80**
Защита от перегрузки на -	**€ 36,80**	**€ 36,80**
Защита от перегрузки (- / +)	**€ 48,63**	**€ 48,63**

Манометр с капсульной пружиной Тип 610.20 (для газовой среды) кл. 0,6

Типовой лист	PM 06.09
Измер. система	Нерж сталь
Механизм	Медный сплав
Класс точности	0,6
Корпус	160мм, нержавеющая сталь, IP54

Диаметр корпуса	Резьба	Штуцер	Диапазон	Цена
160 мм	G1/2B	снизу	-600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар	**€ 619,32**
160 мм	G1/2B	снизу		**€ 619,32**
160 мм	G1/2B	снизу	0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 619,32**
160 мм	G1/2B	снизу		**€ 619,32**
160 мм	G1/2B	сзади	-600 (-400; -250; -160; -100; -60; -40; -25; -16; -10) …0 мбар	**€ 672,98**
160 мм	G1/2B	сзади		**€ 672,98**
160 мм	G1/2B	сзади	0…10 (16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600) мбар	**€ 672,98**
160 мм	G1/2B	сзади		**€ 672,98**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Корректировка нуля	есть
t измеряемой среды	+60°C

Дополнительная информация:
Принимаются заказы на изготовление шкалы в Pa, kPa, psi, mmH2O, mm WS, mmAQ, mmWC, mm WG и резьбы M20/1,5, 1/4NPT, а также нестандартные мано-вакуумметрические диапазоны

Дополнительные опции (под заказ)	
Передний фланец для монтажа в панель нерж. сталь	**€ 19,39**
Задний фланец нерж. сталь	**€ 18,39**
Трехкантный бортик нерж. сталь + скоба	**€ 22,70**
Дроссель d 0,3 мм латунь	**€ 1,34**
Защита от перегрузки на +	**€ 37,90**
Защита от перегрузки на -	**€ 37,90**
Защита от перегрузки (- / +)	**€ 50,09**

Дифференциальный манометр, Тип 711.11, подключение снизу

Типовой лист	PM 07.01
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,6
Корпус	Сталь черная, IP 33
t измеряемой среды	+60°C
Окно	Плоское инструментальное
Внешняя резьба	
Двойная шкала	bar/mWS

Примечание: статическое давление не должно превышать диапазон шкалы.
Дифференциальное давление не должно быть менее 1/6 диапазона.

Диаметр корпуса	Резьба	Диапазон	Цена
100 мм	2xG1/2B	0…1 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25: 40) бар/mWS	**€ 223,15**
100 мм	2xG1/2B	0…60 бар/mWS	**€ 296,57**
160 мм	2xG1/2B	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25: 40) бар/mWS	**€ 279,64**
160 мм	2xG1/2B	0…60 бар/mWS	**€ 385,42**

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 100**	**NG 160**
Показание с двумя стрелками	**без добавки**	**без добавки**
Вычитающий механизм (одна стрелка)	**по запросу**	**по запросу**
Передний фланец для монтажа в панель сталь (черная)	**по запросу**	**по запросу**
Задний фланец сталь (черная)	**по запросу**	**по запросу**
Дроссель d 0,3 мм латунь	**по запросу**	**по запросу**

Дифференциальный манометр, Тип 711.12, подключение снизу



Типовой лист	PM 07.02
Измер. система	Медный сплав
Механизм	Медный сплав
Класс точности	1,6
Корпус	Сталь черная, IP 33
t измеряемой среды	+60°C
Окно	Плоское инструментальное
Внешняя резьба	
Двойная шкала	bar/mWS

Примечание: статическое давление не должно превышать диапазон шкалы.
Дифференциальное давление не должно быть менее 1/6 диапазона.

Диаметр корпуса	Резьба	Диапазон	Цена
100 мм	2xG1/2B	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25: 40) бар/mWS	**€ 127,16**
100 мм	2xG1/2B	0…60 (100; 160; 250; 400) бар/mWS	**€ 251,53**
160 мм	2xG1/2B	0…0,6 (1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25: 40) бар/mWS	**€ 188,23**
160 мм	2xG1/2B	0…60 (100; 160; 250; 400) бар/mWS	**€ 346,90**

Дополнительные опции (под заказ)	**NG 100**	**NG 160**
Вычитающий механизм (одна стрелка)	**по запросу**	**по запросу**
Части, контактирующие с измеряемой средой нерж. сталь: модель 731.12	**по запросу**	**по запросу**
Передний фланец для монтажа в панель сталь	**по запросу**	**по запросу**
Задний фланец сталь (черная)	**по запросу**	**по запросу**
Дроссель d 0,3 мм латунь	**по запросу**	**по запросу**
Дроссель d 0,3 мм нерж сталь	**по запросу**	**по запросу**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Дифференциальный манометр для фильтров Тип 700.01
Тип 700.02 (с мембраной)

Типовой лист	PM 07.14
Измер. система	Нерж. сталь, 1.4310
Корпус	80 мм
Температура измер. среды	до +100°C
Стекло	Акриловое стекло (PMMA)
Резьба	2xG1/4 внутренняя
Статическое давление	PN 100
Тип 700.02 (160 и 250 мбар)	max PN 50

Тип 700.01

Номер заказа	Класс точности	Диапазон	Цена
7332072	+/- 3%	0…400 мбар	€ 208,58
7348470	+/- 3%	0…0,6 бар	€ 208,58
7348488	+/- 3%	0…1 бар	€ 208,58
7348496	+/- 3%	0…1,6 бар	€ 208,58
7348500	+/- 3%	0…2,5 бар	€ 208,58
7348518	+/- 3%	0…4 бар	€ 208,58
7349247	+/- 3%	0…6 бар	€ 208,58
7349263	+/- 3%	0…10 бар	€ 208,58

Тип 700.02 (с мембраной)

Номер заказа	Класс точности	Диапазон	Цена
12308561	+/- 5%	0…160 мбар	€ 315,56
12308596	+/- 5%	0…250 мбар	€ 312,49
12309605	+/- 5%	0…400 мбар	€ 312,49
7328457	+/- 5%	0…0,6 бар	€ 312,49
7172814	+/- 5%	0…1 бар	€ 312,49
7087590	+/- 5%	0…1,6 бар	€ 312,49
7742542	+/- 5%	0…2,5 бар	€ 312,49

Дополнительные опции (под заказ)

Резьба 2x1/4NPT внутренняя	по запросу
Фильтр на +	по запросу
PN 250 бар (только для модели 700.01)	по запросу
PN 400 бар (только для модели 700.01)	по запросу
Электроконтакты 851.3 (один переключатель) 60W/ 250V (DC/AC) / 1 A	по запросу
Электроконтакты 851.3.3 (два переключателя) 60W/ 250V (DC/AC) / 1 A	по запросу
Крепежный фланец спереди (только для модели 700.01)	по запросу

Дифференциальный манометр DELTA-plus
Тип 702.01 с индикатором рабочего давления

Типовой лист	PM 07.15
Диаметр корпуса	100мм
Измер. система	Алюминий лакиров.
Механизм	Медный сплав
Класс точности	2,5
Корпус	Нерж.сталь IP 54
t измер. среды	max +90°C
Стекло	PMMA
Устойч. к перегрузкам	max 25 bar
Рабочее давление	max 25 bar
Резьба	2xG1/4 внутренняя

номер заказа	диапазон	Цена
12292398	0…0,25 бар	€ 364,21
12292339	0…0,4 бар	€ 364,21
7620544	0…0,6 бар	€ 364,21
7620528	0…1 бар	€ 364,21
7620561	0…1,6 бар	€ 364,21
7620587	0…2,5 бар	€ 364,21
7620595	0…4 бар	€ 364,21
7620609	0…6 бар	€ 364,21
12300519	0…10 бар	€ 364,21
12300578	0…16 бар	€ 364,21
12300586	0…25 бар	€ 364,21

Дополнительные опции (под заказ)

Штуцер с резьбой 2xG1/4B внешняя латунь	по запросу
Штуцер с резьбой 2xG1/4B нерж. сталь	по запросу
Измерительная камера: покрытие алюминий HART-COAT	по запросу
Измерительная камера: нерж сталь (без индикатора рабочего давления)	по запросу
Встроенный вентиль выравнивания давления	по запросу
4-х вентильный блок G1/2B, латунь	по запросу
4-х вентильный блок G1/2B, нерж сталь	по запросу

Примечание: вентильные блоки отдельно не поставляются, только в комплекте с прибором

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Дифференциальный манометр, DELTA-comb

Тип 702.02, Электроконтактный

Типовой лист	PM 07.15
Диаметр корпуса	100мм
Измер. система	Алюминий лакиров.
Механизм	Медный сплав
Класс точности	2,5
Корпус	Нерж.сталь IP 54
t измер. среды	max +90°C
Стекло	PMMA
Устойч. к перегрузкам	max 25 bar
Рабочее давление	max 25 bar
Резьба	2xG1/4 внутренняя
Электр. соединение	Клеммная коробка
Перекидные контакты	850.3 (PDT), 850.33 (DPDT)

номер заказа	диапазон	контакты	Цена
7032745	0…0,25 бар	850.3	€ 591,66
7026067	0…0,4 бар	850.3	€ 591,66
7846173	0…0,6 бар	850.3	€ 591,66
7612878	0…1 бар	850.3	€ 591,66
12305111	0…1,6 бар	850.3	€ 591,66
12284425	0…2,5 бар	850.3	€ 591,66
7695302	0…4 бар	850.3	€ 591,66
7066672	0…6 бар	850.3	€ 591,66
7066809	0…10 бар	850.3	€ 591,66
7066744	0…16 бар	850.3	€ 591,66
7066779	0…25 бар	850.3	€ 591,66
7084246	0…0,25 бар	850.33	€ 623,11
12305545	0…0,4 бар	850.33	€ 623,11
12110833	0…0,6 бар	850.33	€ 623,11
7821230	0…1 бар	850.33	€ 623,11
7017703	0…1,6 бар	850.33	€ 623,11
12210820	0…2,5 бар	850.33	€ 623,11
12305626	0…4 бар	850.33	€ 623,11
7396159	0…6 бар	850.33	€ 623,11
12305634	0…10 бар	850.33	€ 623,11
12305651	0…16 бар	850.33	€ 623,11
12305669	0…25 бар	850.33	€ 623,11

Тип 702.03, Электроконтактный

по запросу

Дополнительные опции (под заказ)

Штуцер с резьбой 2xG1/4B внешняя латунь	по запросу
Штуцер с резьбой 2xG1/4B нерж. сталь	по запросу
Измерительная камера: покрытие алюминий HART-COAT	по запросу
Измерительная камера: нерж сталь (без индикатора рабочего давления)	по запросу
Встроенный вентиль выравнивания давления	по запросу
4-х вентильный блок G1/2B, латунь	по запросу
4-х вентильный блок G1/2B, нерж сталь	по запросу

Дифференциальный манометр, Тип 732.51, исполнение из нержавеющей стали

Типовой лист	PM 07.05
Измер. система	Нерж.сталь
Механизм	Нерж.сталь
Класс точности	1,6
Корпус	Нерж.сталь IP 54
t измер. среды	-20...+100°C
Стекло	Безопасное ламинированное
Резьба	2xG1/4 внутренняя

Цены в Евро, без НДС

Диаметр корпуса	Рабочее давление	Перегрузка макс.	Диапазон	Цена
100 мм	2,5	2,5	0…25 (40) мбар	€ 1 420,22
100 мм	6	2,5	0…60 (100; 250) мбар	€ 1 420,22
100 мм	25	4	0…400 мбар	€ 999,97
100 мм	25	6	0…0,6 бар	€ 999,97
100 мм	25	10	0…1 бар	€ 999,97
100 мм	25	16	0…1,6 бар	€ 999,97
100 мм	25	25	0…2,5 (4; 6; 10; 16) бар	€ 999,97
160 мм	2,5	2,5	0…25 (40) мбар	€ 1 467,41
160 мм	6	2,5	0…60 (100; 250) мбар	€ 1 467,41
160 мм	25	4	0…400 мбар	€ 1 047,19
160 мм	25	6	0…0,6 бар	€ 1 047,19
160 мм	25	10	0…1 бар	€ 1 047,19
160 мм	25	16	0…1,6 бар	€ 1 047,19
160 мм	25	25	0…2,5 (4; 6; 10; 16) бар	€ 1 047,19

Дополнительные опции (под заказ)

Класс точности 1,0	по запросу
Рабочее давление и перегрузка PN 40	по запросу
Исполнение с защитой от выброса среды: NG100мм тип 732.31.100 Solid Front	по запросу
Исполнение с защитой от выброса среды: NG160мм тип 732.31.160 Solid Front	по запросу
Заполнение корпуса силикон NG100мм (тип 733.51.100) IP65	по запросу
Заполнение корпуса силикон NG160мм (тип 733.51.160) IP65	по запросу
Присоединение к процессу 2xG1/2B, 2x1/2NPT внешняя	по запросу
3-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь	по запросу
5-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь	по запросу
Электроконтакты тип 821 или 831 (EEx)	по запросу
Крепежный элемент на стену или на трубу, сталь	по запросу
Крепежный элемент на стену или на трубу, нерж. сталь	по запросу

Примечание: вентильные блоки отдельно не поставляются

k-avtomatika.ru

Дифференциальный манометр, Тип 732.14, исполнение с защитой от высоких перегрузок

Типовой лист	PM 07.13
Измер. система	Нерж.сталь
Механизм	Нерж.сталь
Класс точности	1,6
Корпус	Нерж.сталь IP 54
t измер. среды	max +100°C
Стекло	Безопасное ламинированное
Резьба	2xG1/2 внутренняя

Диаметр корпуса	Рабочее давление	Перегрузка	Диапазон	Цена
100 мм	PN 40	PN 40	0…60 (100; 160; 250) мбар	**€ 2 058,93**
100 мм	PN 40	PN 40	0…400 мбар	**€ 1 591,09**
100 мм	PN 40	PN 40	0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар	**€ 1 591,09**
100 мм	PN 100	PN 100	0…60 (100; 160; 250) мбар	**€ 2 169,90**
100 мм	PN 100	PN 100	0…400 мбар	**€ 1 702,07**
100 мм	PN 100	PN 100	0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар	**€ 1 702,07**
160 мм	PN 40	PN 40	0…60 (100; 160; 250) мбар	**€ 2 117,78**
160 мм	PN 40	PN 40	0…400 мбар	**€ 1 649,94**
160 мм	PN 40	PN 40	0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар	**€ 1 649,94**
160 мм	PN 100	PN 100	0…60 (100; 160; 250) мбар	**€ 2 228,75**
160 мм	PN 100	PN 100	0…400 мбар	**€ 1 760,92**
160 мм	PN 100	PN 100	0…0,6 (1; 2,6; 2,5; 4; 6; 10; 16) бар	**€ 1 760,92**

Дополнительные опции (под заказ)

Класс точности 1,0	**по запросу**
Рабочее давление PN250 и PN 400	**по запросу**
Заполнение корпуса силикон NG100мм (тип 733.14.100) IP65	**по запросу**
Заполнение корпуса силикон NG160мм (тип 733.14.160) IP65	**по запросу**
Присоединение к процессу 2xG1/2B, 2x1/2NPT внешняя	**по запросу**
3-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь	**по запросу**
5-х вентильный блок G1/2B, нерж. сталь	**по запросу**
Электроконтакты тип 821 или 831 (EEx)	**по запросу**
Крепежный элемент на стену или на трубу, сталь	**по запросу**
Крепежный элемент на стену или на трубу, нерж. сталь	**по запросу**

Примечание: вентильные блоки отдельно не поставляются

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Датчик давления Тип A-10 универсальный, компактный цельнометаллический корпус

Типовой лист	PE 81.60
Погрешность	1,0% и 0,5%
Пылевлагозащита	IP65
Корпус	нерж. сталь 316L
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь 316L
t измеряемой среды	0...+80°C (опция до +100°C)
Резьба	G1/4A DIN 3852-E
Электрич. разъем	L-разъем DIN 175301-803 A
Уплотнение	NBR
Масса	80 гр

Возможные резьбы под заказ.

M12/1,5
M20/1,5
M14/1,5 DIN 3852-E
G 1/8B
G 1/4B
G 1/4 внутренняя
G 1/2B
G1/2A DIN 3852-E
1/8 NPT
1/4 NPT
1/4 NPT внутренняя
1/2 NPT
7/16"-20 UNF SAE
R 1/4-ISO7 (DIN 2999)
R 1/2-ISO7 (DIN 2999)
R 3/8-ISO7 (DIN 2999)
PT 1/4
PT 1/2
PT 3/8

Возможные электрич. разъемы под заказ.

L-разъем DIN 175301-803 C
DIN EN 175301-803 A кабель 2м
DIN EN 175301-803 A кабель 5м
кабельный вывод IP 67 кабель 2 м
кабельный вывод IP 67 кабель 5 м

вых. сигнал 4-20мА, 2-х пров., кл. 1%

номер заказа	Диапазон	Питание	Цена
12719049	0...1 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719405	0…1,6 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719243	0…2,5 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719251	0…4 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719391	0…6 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719260	0...10 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719286	0...16 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719308	0…25 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719316	0…40 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719324	0…60 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719383	0…100 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719375	0…160 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719332	0…250 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719341	0…400 бар	DC 8...30 V	€ 74,59
12719367	0…600 бар	DC 8...30 V	€ 74,59

вых. сигнал 0-10V, 3-х пров., кл. 1%

номер заказа	Диапазон	Питание	Цена
12725057	0...10 бар	DC 14...30 V	€ 74,59
12725111	0…250 бар	DC 14...30 V	€ 74,59
12725102	0…400 бар	DC 14...30 V	€ 74,59

вых. сигнал 4-20мА, 2-х пров., кл. 0,5%

номер заказа	Диапазон	Питание	Цена
12726606	0…6 бар	DC 8...30 V	€ 149,17
12726614	0…10 бар	DC 8...30 V	€ 149,17
12726622	0…16 бар	DC 8...30 V	€ 149,17
12726631	0…25 бар	DC 8...30 V	€ 149,17
12726649	0…40 бар	DC 8...30 V	€ 149,17
12726657	0…100 бар	DC 8...30 V	€ 149,17
12726665	0…250 бар	DC 8...30 V	€ 149,17
12726673	0…400 бар	DC 8...30 V	€ 149,17

Дополнительные опции (под заказ)

t измеряемой среды -30...+100°C	**€ 12,57**
Другие вых. сигналы 0…10V, 0…5V, 1…5V, 1…6V, 0,5…4,5V	**без добавки**
Шкала в MPa, psi, kgf/cm2	**без добавки**
Другая резьба см. возможные резьбы	**без добавки**
Шкала bar abs	**€ 20,98**
Длина кабеля 2м (указать стандарт см. слева)	**€ 24,00**
Длина кабеля 5м (указать стандарт см. слева)	**€ 31,89**
Протокол калибровки по 3-м точкам	**€ 8,86**
Протокол калибровки по 5-м точкам	**€ 14,76**
Акция: от 100шт. за диапазон - специальные цены	**по запросу**
Повышенная стабильность для измерения давления воды для диапазонов:	
0...10 бар	**€ 22,79**
0...16 бар	**€ 22,79**
0…25 бар	**€ 22,79**

Преобразователь давления миниатюрный Тип AC-1 для коммунальных служб, отопления, водоснабжения, компрессоров

Типовой лист	PE 81.46
Электр. разъем M12x1 с ответной частью L-разъем	
Корпус	латунь
Погрешность	2,0%
Пылевлагозащита	IP67
Части, контактирующ. с изм.средой	латунь, керамика Al2O3 96 %
t измеряемой среды	-40...+80°C
Резьба	G1/4B
Масса	80 гр
Измеряемая среда	воздух, хладагенты, холодная вода

Вых. сигнал	Диапазон	Питание	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	0…6 бар	DC 7...30 V	€ 46,43
4/20 мА, 2-х пров.	0…10 бар	DC 7...30 V	€ 46,43
4/20 мА, 2-х пров.	0…16 бар	DC 7...30 V	€ 46,43
4/20 мА, 2-х пров.	0…25 бар	DC 7...30 V	€ 46,43

Дополнительные опции (под заказ)

Другие вых. сигналы	**по запросу**
Электр. выход: кабель IP69 K, Metri Pack	**по запросу**

На нескладские позиции заказ от 50шт./поз.

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Преобразователь давления миниатюрный Тип R-1
для коммунальных служб, отопления, водоснабжения, холодильной техники, компрессоров

Типовой лист	PE 81.45
Электр. разъем M12x1 с ответной частью L-разъем	
Корпус	нерж. сталь
Погрешность	2,0%
Пылевлагозащита	IP67
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
t измеряемой среды	-40...+80°C
Резьба	G1/4B
Масса	80 гр

Вых. сигнал	Диапазон	Питание	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	0…6 бар	DC 7...30 V	€ 52,39
4/20 мА, 2-х пров.	0…10 бар	DC 7...30 V	€ 52,39
4/20 мА, 2-х пров.	0…16 бар	DC 7...30 V	€ 62,90
4/20 мА, 2-х пров.	0…25 бар	DC 7...30 V	€ 52,39
4/20 мА, 2-х пров.	0…40 бар	DC 7...30 V	€ 52,39
4/20 мА, 2-х пров.	0…60 бар	DC 7...30 V	€ 52,39

На нескладские позиции заказ от 50шт./поз.

Дополнительные опции (под заказ)

Другие вых. сигналы	по запросу
Электр. выход: кабель IP69 K, Metri Pack	по запросу

Общепромышленный преобразователь давления повышенной надежности Тип O-10

Типовой лист	PE 81.65
Электр. разъем M12x1 4-pin с ответной частью (в комплекте)	
Резьба	G1/4A DIN 3852-E
Корпус	нерж.сталь 316L
Пылевлагозащита	IP65
Погрешность	1%
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь 316L
t измеряемой среды	-40...+100°C
Уплотнение	NBR
Максимальная перегрузка 5-кратная	
Масса	80 гр

номер заказа	Вых. сигнал	Диапазон	Питание	Цена
14073491	4/20 мА, 2-х пров.	0…6 бар	DC 8...30 V	€ 68,25
14073511	4/20 мА, 2-х пров.	0…10 бар	DC 8...30 V	€ 68,25
14073516	4/20 мА, 2-х пров.	0…16 бар	DC 8...30 V	€ 68,25
14073521	4/20 мА, 2-х пров.	0…25 бар	DC 8...30 V	€ 68,25

Дополнительные опции (/под заказ)

Другие вых.сигналы	по запросу
Электр. выход: кабельный вывод неэкранированный IP67, Metri-Pack series 150	по запросу

Общепромышленный преобразователь давления повышенной надежности
Тип OT-1 Типовой лист PE 81.42
Тип MH-2 Типовой лист PE 81.37

Широкое применение в мобильной гидравлике

Макс перегрузка Тип OT-1 - 3-х кратная.

Макс перегрузка Тип MH-2 - 2-х кратная.

Электр. разъем M12x1 с ответной частью L-разъем
Корпус - высокопрочный термостойкий пластик

Погрешность	1,0%
Пылевлагозащита	IP67
Защита от мех.удара	500g
Защита от вибраций	20g
Защита электроники (от переполюсовки, перенапряженя и короткого замыкания)	
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
t измеряемой среды	-40...+125°C
Резьба	G1/4A DIN 3852-E
Уплотнение	NBR
Масса	100 гр

номер заказа	Тип	Диапазон	Вых. сигнал	Питание	Цена
12245712	OT-1	0…6 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 8...36 V	€ 67,91
13387198	OT-1	0…6 бар	0/10 В, 3-х пров.	DC 14...36 V	€ 87,39
12092968	OT-1	0...10 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 8...36 V	€ 67,91
12796132	OT-1	0...10 бар	0/10 В, 3-х пров.	DC 14...36 V	€ 67,91
12092976	OT-1	0…16 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 8...36 V	€ 67,91
12549241	OT-1	0…25 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 8...36 V	€ 67,91
	OT-1	0…40 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 8...36 V	€ 67,91
	OT-1	0…60 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 8...36 V	€ 67,91
	MH-2	0…100 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...36 V	€ 78,24
	MH-2	0…160 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...36 V	€ 78,24
13024469	MH-2	0…250 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...36 V	€ 78,24
12362182	MH-2	0…400 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...36 V	€ 78,24
13037285	MH-2	0…600 бар	4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...36 V	€ 78,24

Дополнительная информация:

На нескладские позиции заказ от 100шт./поз.

Акция: от 100шт. за диапазон - специальные цены — по запросу

Преобразователь дифф. давления Тип 890.09.2190
миниатюрный общепромышленный, для коммунальных служб, отопления, водоснабжения, компрессоров

Цены в Евро, без НДС

Типовой лист	PE 81.78
Электр. разъем	M12x1 стандарт
Корпус	нерж. сталь
Погрешность	1,0%
Пылевлагозащита	IP55
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
t измеряемой среды	-10...+80°C
Резьба	2 x 7/16 UNF внешняя
Рабочее давление	до 21 бар
Защита от перегрузки	2,5 кратная, но не более 21 бар
Длина кабеля	2,5 м
Масса	300 гр

Вых. сигнал	Диапазон	Питание	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	0…1 бар	DC 7...30 V	€ 395,63
4/20 мА, 2-х пров.	0…2 бар	DC 7...30 V	€ 395,63
4/20 мА, 2-х пров.	0…4 бар	DC 7...30 V	€ 395,63
4/20 мА, 2-х пров.	0…6 бар	DC 7...30 V	€ 395,63
4/20 мА, 2-х пров.	0…10 бар	DC 7...30 V	€ 395,63

k-avtomatika.ru

Преобразователь давления
Тип МН-1 для мобильной гидравлики

Типовой лист	PE 81.21
Электр. разъем	M12x1 стандарт
Корпус	нерж. сталь
Погрешность	1,0%
Пылевлагозащита	IP67
Защита от гидроудара	1000g
Защита от вибраций	50g
Защита электроники (от переполюсовки, перенапряжения и короткого замыкания)	
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
t измеряемой среды	-40...+125°C
Резьба	G1/4A DIN 3852-E
Уплотнение	NBR
Масса	100 гр

Дополнительная информация:
Цена действительна при заказе от 50шт. за позицию.
Для крупных клиентов: цена по договоренности

Вых. сигнал	Диапазон	Питание	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	0…60 бар	DC 10...30 V	**€ 115,29**
4/20 мА, 2-х пров.	0…100 бар	DC 10...30 V	**€ 115,29**
4/20 мА, 2-х пров.	0…160 бар	DC 10...30 V	**€ 115,29**
4/20 мА, 2-х пров.	0…250 бар	DC 10...30 V	**€ 115,29**
4/20 мА, 2-х пров.	0…400 бар	DC 10...30 V	**€ 115,29**
4/20 мА, 2-х пров.	0…600 бар	DC 10...30 V	**€ 115,29**

Дополнительные опции (под заказ)

Другие вых. сигналы	**по запросу**
Другие диапазоны и единицы измерения	**по запросу**
Другая резьба	**по запросу**
Электр. выход: кабель IP69 K	**по запросу**
Электр. выход: миниатюрный L-разъем	**по запросу**

Датчик давления
Тип S-10, промышленный

Типовой лист	PE 81.01
Погрешность	0,5%
Корпус	нерж. сталь, IP65
Части, контактирующ. с изм. средой	нерж. сталь
t измер. среды	-30...+100°C
Масса	200гр

Вых. сигнал	Питание	Резьба	Диапазон	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	G1/2B	0…6 бар, 0…10 бар, 0…16 бар, 0…25 бар	**€ 229,75**
4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	G1/2B	-1…0 бар	**€ 256,01**
4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	G1/2B	0…0,1 (0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4) бар	**€ 229,75**
4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	G1/2B	0…40 (60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар	**€ 229,75**
0/10 V, 3-х пров.	DC 14...30 V	G1/2B	-1…0 бар	**€ 256,01**
0/10 V, 3-х пров.	DC 14...30 V	G1/2B	0…0,1 (0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10) бар	**€ 229,75**
0/10 V, 3-х пров.	DC 14...30 V	G1/2B	0…16 (25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар	**€ 229,75**
4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	G1/4A DIN 3852-E	-1…0 бар	**€ 256,01**
4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	G1/4A DIN 3852-E	0…0,1 (0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10) бар	**€ 229,75**
4/20 мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	G1/4A DIN 3852-E	0…16 (25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар	**€ 229,75**

Дополнительные опции (под заказ)

Шкала в MPa, kPa, mbar, psi, kgf/cm2	**по запросу**
Резьба G1/4B, 1/2NPT, 1/4NPT, G 1/4 A DIN 3852-E	**по запросу**
Шкала bar abs	**по запросу**
Кабельный ввод IP67, длина кабеля 1,5м	**по запросу**
Кабельный ввод IP67, длина кабеля от 3м до 300м	**по запросу**
Кабельный ввод IP68	**по запросу**
Выходной сигнал: 0…10V, 3-х провод, 0…5V, 3-х провод.	**по запросу**
t измеряемой среды -40…+125°C	**по запросу**
Повышенный класс точности 0,25%	**по запросу**

Дополнительная информация:
Датчики с погрешностью 0,5% имеют межповерочный интервал 3 года

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Датчик давления
Тип S-20, промышленный

Типовой лист	PE 81.61
Погрешность	1,0%
Корпус	IP65
Части, контактирующ.	
с изм. средой	нерж. сталь
t измер. среды	-30...+100°C
Масса	200гр

Вых. сигнал	Питание	Резьба	Диапазон	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	-1…0 бар	€ 234,57
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…0,4 (0,6; 1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 201,65
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…6 (10; 16, 25; 40; 60) бар	€ 149,00
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…100 (160; 250; 400; 600) бар	€ 201,65
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…(1000,1600) бар	€ 263,34
0/10 V, 3-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	-1…0 бар	€ 234,57
0/10 V, 3-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…0,4 (0,6; 1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 201,65
0/10 V, 3-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…6 (10; 16, 25; 40; 60) бар	€ 149,00
0/10 V, 3-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…100 (160; 250; 400; 600) бар	€ 201,65
0/10 V, 3-х пров.	DC 8…36 V	G1/2B	0…(1000,1600) бар	€ 263,34
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/4A DIN 3852-E	-1…0 бар	€ 234,57
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/4A DIN 3852-E	0…0,4 (0,6; 1; 1,6; 2,5; 4) бар	€ 201,65
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/4A DIN 3852-E	0…6 (10; 16, 25; 40; 60) бар	€ 149,00
4/20 мА, 2-х пров.	DC 8…36 V	G1/4A DIN 3852-E	0…100 (160; 250; 400; 600) бар	€ 201,65

Дополнительные опции (под заказ)

Шкала в MPa, kPa, mbar, psi, kgf/cm2, bar abs	по запросу
Резьба G1/4B, 1/2NPT, 1/4NPT, G 1/4 A DIN 3852-E	по запросу
Кабельный ввод IP67, длина кабеля 1,5м	по запросу
Кабельный ввод IP67, длина кабеля от 3м до 300м	по запросу
Кабельный ввод IP68	по запросу
Выходной сигнал: 0…10V, 3-х провод, 0…5V, 3-х провод.	по запросу
t измеряемой среды -40…+150°C	по запросу
Повышенный класс точности 0,25%	по запросу

Дополнительная информация:
Датчики с погрешностью 1,0% имеют межповерочный интервал 3 года
Модель датчика S-20 с разъемом M12x1 поставляется без ответной части

Ответный разъем M12x1
Пылевлагозащита IP67

Номер заказа		
E-Nr.1681127	4-х контактный прямой	€ 10,33
E-Nr.1681143	4-х контактный угловой	€ 10,33

Датчик давления
Тип S-11, фронтальная мембрана

Типовой лист	PE 81.01
Погрешность	0,5%
Корпус	нерж. сталь, IP65
Части, контактирующ.	нерж. сталь
с изм.средой	уплотнение из NBR
t измеряемой среды	-30…+100°C
Масса	200 гр

вых. сигнал 4-20мА, 2-х пров.

пищевое исполнение

Номер заказа	Питание	Диапазон	Резьба	Цена
7159524	DC 10...30 V	0…0,4 бар	G1B	€ 279,72
7053955	DC 10...30 V	0…1 бар	G1B	€ 279,72
8382436	DC 10...30 V	0…6 бар	G1/2B	€ 279,72
8363175	DC 10...30 V	0…10 бар	G1/2B	€ 279,72

непищевое исполнение

Номер заказа	Питание	Диапазон	Резьба	Цена
9810714	DC 10...30 V	- 1…0	G1B FB	€ 290,03
9083537	DC 10...30 V	0…0,1 бар	G1B FB	€ 265,34
9083545	DC 10...30 V	0…0,16 бар	G1B FB	€ 265,34
9021264	DC 10...30 V	0…0,25 бар	G1B FB	€ 265,34
9021272	DC 10...30 V	0…0,4 бар	G1B FB	€ 265,34
9021280	DC 10...30 V	0…0,6 бар	G1B FB	€ 265,34
9021299	DC 10...30 V	0…1 бар	G1B FB	€ 265,34
9021302	DC 10...30 V	0…1,6 бар	G1B FB	€ 265,34
9021310	DC 10...30 V	0…2,5 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9021213	DC 10...30 V	0…4 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9021221	DC 10...30 V	0…6 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9021230	DC 10...30 V	0…10 бар	G1/2B FB	€ 265,34
7159451*	DC 10...30 V	0…10 бар	G1/2B	€ 241,50
9021248	DC 10...30 V	0…16 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023518	DC 10...30 V	0…25 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023526	DC 10...30 V	0…40 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023534	DC 10...30 V	0…60 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023542	DC 10...30 V	0…100 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023550	DC 10...30 V	0…160 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023569	DC 10...30 V	0…250 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023577	DC 10...30 V	0…400 бар	G1/2B FB	€ 265,34
9023585	DC 10...30 V	0…600 бар	G1/2B FB	€ 265,34

Цены в Евро, без НДС

Дополнительные опции (под заказ)

Пищевое исполнение	€ 23,62
Шкала в MPa, kPa, psi, kg/cm2	по запросу
Шкала mbar	по запросу
Шкала bar abs	по запросу
Выходной сигнал: 0…10 V, 3-х провод, 0…5V, 3-х провод.	по запросу
Кабельный ввод IP67, длина кабеля 1,5м	по запросу
t измеряемой среды -40…+125°C	по запросу
t измеряемой среды -20…+150°C	по запросу
Повышенный класс точности 0,25%	по запросу

Дополнительная информация
Датчики с погрешностью 0,5% имеют межповерочный интервал 3 года
Акция: 7159451* распродажа

k-avtomatika.ru

Искробезопасный датчик давления
Тип IS-20-S, стандартное исполнение,

Типовой лист	PE 81.50, PE 81.51
Погрешность	0,5%
Корпус	нерж. сталь, IP65
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
t измеряемой среды	-20…+80°C
Резьба	G1/2B
Масса	200 гр
Взрывозащита	**EEx ia II 1/2 G + EEx ia I M1, вкл FM и CSA**

вых. сигнал 4-20мА, 2-х пров.

Номер заказа	Питание	Диапазон	Резьба	Цена
7495581	DC 10...30 V	-1…0 бар	G1/2B	**€ 406,32**
7495629	DC 10...30 V	0…0,1 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495645	DC 10...30 V	0…0,16 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495670	DC 10...30 V	0…0,25 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495688	DC 10...30 V	0…0,4 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495696	DC 10...30 V	0…0,6 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495700	DC 10...30 V	0…1 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495726	DC 10...30 V	0…1,6 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495751	DC 10...30 V	0…2,5 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495769	DC 10...30 V	0…4 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495777	DC 10...30 V	0…6 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495785	DC 10...30 V	0…10 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495794	DC 10...30 V	0…16 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495807	DC 10...30 V	0…25 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495815	DC 10...30 V	0…40 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495824	DC 10...30 V	0…60 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495840	DC 10...30 V	0…100 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495858	DC 10...30 V	0…160 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495866	DC 10...30 V	0…250 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495874	DC 10...30 V	0…400 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495883	DC 10...30 V	0…600 бар	G1/2B	**€ 371,60**
7495904	DC 10...30 V	0…1000 бар	G1/2B	**€ 371,60**

Дополнительные опции (под заказ)

Шкала в bar abs	**по запросу**
Шкала в MPa, kPa, mbar, psi, kgf/cm2	**по запросу**
Резьба G1/4B, 1/2NPT, 1/4NPT	**по запросу**
Полевой корпус IP68	**по запросу**
t измеряемой среды -40…+150°C	**по запросу**
Повышенный класс точности 0,25%	**по запросу**

Датчик давления
Тип SL-1
для измерения низкого давления сухих газов

Типовой лист	PE 81.36
Погрешность	0,5%
Корпус	нерж. сталь
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
t измеряемой среды	-20…+80°C
Масса	200 гр

Дополнительная информация

Датчики с погрешностью 0,5% имеют межповерочный интервал 3 года

Выходной сигнал	Питание	Диапазон	Резьба	Цена
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	- 25…0 мбар	G1/2B	**€ 294,32**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	- 40…0 мбар	G1/2B	**€ 294,32**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	- 60…0 мбар	G1/2B	**€ 294,32**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…25 мбар	G1/2B	**€ 294,32**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…40 мбар	G1/2B	**€ 294,32**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…60 мбар	G1/2B	**€ 294,32**

Дополнительные опции (под заказ)

Другая конфигурация датчика	**по запросу**

Датчик давления
Тип F-20
полевой корпус

Типовой лист	PE 81.19
Погрешность	0,5%
Корпус	нерж. сталь
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
Электр. подключение	Полевой корпус латунь прониел. IP67
t измеряемой среды	-30…+100°C
Масса	250 гр

Дополнительная информация

Датчики с погрешностью 0,5% имеют межповерочный интервал 3 года

вых. сигнал 4-20мА, 2-х пров.

Номер заказа	Питание	Диапазон	Резьба	Цена
12274578	DC 11...30 V	0…1 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12122891	DC 11...30 V	0…1,6 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12274594	DC 11...30 V	0…2,5 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12078183	DC 11...30 V	0…4 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12259293	DC 11...30 V	0…6 бар	G1/2B	**€ 432,27**
7378062	DC 11...30 V	0…10 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12221040	DC 11...30 V	0…16 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12274560	DC 11...30 V	0…25 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12277682	DC 11...30 V	0…40 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12488632	DC 11...30 V	0…60 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12488641	DC 11...30 V	0…100 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12488667	DC 11...30 V	0…160 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12107735	DC 11...30 V	0…250 бар	G1/2B	**€ 432,27**
12182932	DC 11...30 V	0…400 бар	G1/2B	**€ 432,27**

Дополнительные опции (под заказ)

Шкала в bar abs	**по запросу**
Выходной сигнал: 0…20мА, 0…10V, 0…5V (3-х проводн.)	**по запросу**
t измеряемой среды -40…+125°C	**по запросу**
Повышенный класс точности 0,25%	**по запросу**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Датчик высокого давления
Тип HP-2
до 15000 bar

Типовой лист	PE 81.53
Погрешность	0,5%
Корпус	нерж. сталь
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
Электр. подключение	L-разъем DIN 175301-803 A IP65
t измеряемой среды	0…+80°C
Запас по перегрузке	См. типовой лист
Присоед. к процессу	M16x1,5 внутрен. под конус до 7000 bar M20x1,5 внутрен. под конус от 8000 bar
Масса	300 гр

вых. сигнал 4-20мА, 2-х пров.

Номер заказа	Питание	Диапазон	Цена
13010646	DC 11...30 V	0…1600 бар	**€ 1 157,23**
13131265	DC 11...30 V	0…2500 бар	**€ 1 157,23**
13248988	DC 11...30 V	0…4000 бар	**€ 1 285,96**
13160273	DC 11...30 V	0…5000 бар	**€ 1 929,57**
13216121	DC 11...30 V	0…6000 бар	**€ 2 573,18**
13212362	DC 11...30 V	0…7000 бар	**€ 3 216,79**
13250434	DC 11...30 V	0…8000 бар	**€ 3 860,40**
13198727	DC 11...30 V	0…10000 бар	**€ 6 434,84**
	DC 11...30 V	0…15000 бар	**по запросу**

Срок поставки: 3-4 недели

Дополнительные опции (под заказ)

Другие исполнения см. типовой лист PE 81.53 — **по запросу**

Модель SA-11 гигиеническое соединение

Типовой лист	DS 81.80
Части, контактирующ.	нерж. 1.4435
Корпус	нерж. 1.4571
Питание	DC 10…30V
t измеряемой среды	-20…+150°C
Класс точности	0,5%
Выходной сигнал	4-20мА, 2-х пров.
Уплотнение	без
Сертификат междун.	3A, FDA, CSA

Дополнительная информация

Датчики с погрешностью 0,5% имеют межповерочный интервал 3 года

Диапазон бар	накидная гайка DIN 11864-1 DN40	накидная гайка DIN 11851 DN40	накидн. гайка DIN 11851 DN50	Clamp DN32676 DN32	Clamp DN32676 DN40	Tri-Clamp DN 1 1/2"	VARIVENT форма F
Цена	**€ 367,50**	**€ 400,00**	**€ 409,50**	**€ 392,16**	**€ 367,50**	**€ 367,50**	**€ 409,50**
0…0,25	12519457	7195587	12472809	12225576	12227269	7677894	12227544
0…0,4 бар	12472973	7558044	12472825	12225861	12227277	7002152	12227561
0…1 бар	12473006	7433006	12472868	12225916	12227285	7124809	12227588
0…2,5 бар	12473074	7328774	12160601	12225984	12227293	12026026	12227609
0…4 бар	12473091	7208557	12472922	12226114	12227315	7235864	7413438
0…6 бар	12473490	7192953	12471135	12226157	12227331	7796494	12227625
0…10 бар	12473503	7647986	7763243	12226211	12227340	7656552	12227633

возможн. диапазоны	возможн. единицы	возможн. подключения
-1…0 бар	bar absolut	Clamp ISO 2852 DN33,7
-1…0,6 бар	mbar absolut	Clamp ISO 2852 DN38
-1…1 бар	psi absolut	Clamp ISO 2852 DN40
-1…2 бар	mbar	Clamp ISO 2852 DN51
-1…3 бар	psi	Clamp DN32676 DN25
-1…4 бар	kPa	Clamp DN32676 DN50
-1…5 бар	MPa	VARIVENT форма N
-1…10 бар	kgf/cm2	нак. гайка SMS DN 1 1/2"
-1…15 бар	mWS	нак. гайка SMS DN 2"
0…0,6 бар		DIN 11864-1 Form A DN 40 для трубы DIN 11850
0…1,6 бар		DIN 11864-1 Form A DN 50 для трубы DIN 11850
0…16 бар		
0…25 бар		

Дополнительные опции (под заказ)

Класс точности 0,25%	**по запросу**
Калибров. протокол (по 5-ти точкам)	**по запросу**
Кабельн. ввод IP68 (1,5м, 3м, 5м, 10м)	**по запросу**
Корпус - полевое исполнение	**по запросу**
Выходной сигнал 0…20мА, 3-х пров.	**по запросу**
Выходной сигнал 0…10V, 3-х пров.	**по запросу**
Нестандартный диапазон шкалы	**по запросу**

Цифровой манометр
Тип DG-10

Типовой лист	PE 81.66
Погрешность	+/- 0,5 % +/- 1 цифра
Корпус	нерж. сталь IP65
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
Питание	DC 12…30V
t измеряемой среды	- 20…+85°C (от 100 бар -30…+100°C)
Диаметр корпуса	80 мм
LCD индикатор	4-х разрядный -999…9999

Возможные резьбы под заказ:

G 1/4B

G1/4A DIN 3852-E

Диапазон	Резьба	Цена
0…2 бар	G1/2B	**€ 249,60**
0…5 бар	G1/2B	**€ 249,60**
0…10 бар	G1/2B	**€ 249,60**
0…20 бар	G1/2B	**€ 249,60**
0…50 бар	G1/2B	**€ 249,60**
0…100 бар	G1/2B	**€ 282,19**
0…160 бар	G1/2B	**€ 282,19**
0…250 бар	G1/2B	**€ 282,19**
0…400 бар	G1/2B	**€ 282,19**
0…600 бар	G1/2B	**€ 282,19**
- 1…2 бар	G1/2B	**€ 282,19**
-1…5 бар	G1/2B	**€ 282,19**
-1…10 бар	G1/2B	**€ 282,19**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

G 1/4NPT
G 1/2NPT
Разделитель сред

Дополнительные опции

Защитный чехол резина черная	**по запросу**
LCD индикатор 4 1/2 разрядный -1999…19999	**по запросу**

Погружной уровнемер
Тип LS-10, кл. 0,5%

Типовой лист	PE 81.09
Погрешность	0,5%
Питание	DC 10…30V
Выходной сигнал	4-20мА, 2-х пров.
t измеряемой среды	- 10…+50°C
Защита	IP68
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь PUR, PA
Длина кабеля	необходимая

Выходной сигнал	Питание	Диапазон	Цена
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,25 бар	**€ 423,15**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,4 бар	**€ 433,65**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,6 бар	**€ 459,90**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…1 бар	**€ 459,90**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…1,6 бар	**€ 485,10**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…2 бар	**€ 576,45**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…2,5 бар	**€ 597,45**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…3 бар	**€ 628,95**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…4 бар	**€ 681,45**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…5 бар	**€ 731,85**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…6 бар	**по запросу**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…7 бар	**по запросу**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…8 бар	**по запросу**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…10 бар	**по запросу**

Дополнительная информация:

Принимаются заказы в единицах измерения:
mH2O, mbar, mbar abs, psi, mWS, Mpa, kPa,
in WC

Комплектующие (по требованию)	номер заказа	
Клеммная коробка	2459686	**по запросу**
Груз	1524399	**по запросу**
Фильтр	7193131	**по запросу**
Кронштейн	2074257	**по запросу**
Добавка за длину кабеля 10м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 20м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 50м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 100м		**по запросу**
Другая длина кабеля		**по запросу**

Погружной уровнемер
Тип LH-10, кл. 0,25%

Типовой лист	PE 81.09
Погрешность	0,25% (при < 0,25 bar: 0,5%)
Питание	DC 10…30V
Выходной сигнал	4-20мА, 2-х пров.
t измеряемой среды	- 10…+50°C (-10…+85°C)
Защита	IP68
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь PUR, PA
Длина кабеля	необходимая

Выходной сигнал	Питание	Диапазон	Цена
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,1 бар	**€ 625,80**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,16 бар	**€ 625,80**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,25 бар	**€ 633,15**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,4 бар	**€ 643,65**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,6 бар	**€ 669,90**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…1 бар	**€ 669,90**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…1,6 бар	**€ 696,15**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…2,5 бар	**€ 747,60**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…4 бар	**по запросу**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…6 бар	**по запросу**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…10 бар	**по запросу**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…16 бар	**по запросу**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…25 бар	**по запросу**

Дополнительная информация:

Принимаются заказы в единицах измерения:
mH2O, mbar, mbar abs, psi, mWS, Mpa, kPa,
in WC

Комплектующие (по требованию)	номер заказа	
Клеммная коробка	2459686	**по запросу**
Груз	1524399	**по запросу**
Фильтр	7193131	**по запросу**
Кронштейн	2074257	**по запросу**
Добавка за длину кабеля 10м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 20м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 50м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 100м		**по запросу**
Другая длина кабеля		**по запросу**

Дополнительные опции (под заказ)

Кабель FEP (t измеряемой среды -10…+85°C)	**по запросу**
Грозозащита	**по запросу**
Интегрированный сенсор Pt100, 4-х пров.	**по запросу**
Грозозащита + сенсор Pt100, 4-х пров.	**по запросу**
Hastelloy (с FEP кабелем)	**по запросу**
Выходной сигнал 0…20 мА, 3-х пров.	**по запросу**
Выходной сигнал 0..10V (0..5V, 0,5..2,5V) 3-х пров.	**по запросу**

Цены в Евро, без НДС

Погружной уровнемер
Тип IL-10, кл. 0,5% (0,25%)
EEx- исполнение

Типовой лист	PE 81.23
Погрешность	0,5% (опция 0,25% от 0,25 бар)
Питание	DC 10…30V
Выходной сигнал	4-20мА, 2-х пров.
t измеряемой среды	- 10…+50°C (-10…+85°C)
Защита	IP68
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь PUR, PA

Выходной сигнал	Питание	Диапазон	Цена
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,1 бар	**€ 590,10**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,16 бар	**€ 590,10**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,25 бар	**€ 597,45**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,4 бар	**€ 607,95**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…0,6 бар	**€ 634,20**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…1 бар	**€ 634,20**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…1,6 бар	**€ 660,45**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…2,5 бар	**€ 711,90**

k-avtomatika.ru

Длина кабеля	необходимая
Взрывозащита	EEx IP6X 1D, 1G, M1 nach ATEX inkl. FM und CSA

4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…4 бар	**€ 790,65**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…6 бар	**€ 894,60**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…10 бар	**€ 1 102,50**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…16 бар	**€ 1 627,50**
4-20мА, 2-х пров.	DC 10...30 V	0…25 бар	**€ 2 152,50**

Дополнительная информация:

Принимаются заказы в единицах измерения:
mH2O, mbar, mbar abs, psi, mWS, Mpa, kPa,
in WC

Комплектующие (по требованию)	**номер заказа**	
Клеммная коробка	2459686	**по запросу**
Груз	1524399	**по запросу**
Фильтр	7193131	**по запросу**
Кронштейн	2074257	**по запросу**
Добавка за длину кабеля 10м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 20м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 50м		**по запросу**
Добавка за длину кабеля 100м		**по запросу**
Другая длина кабеля		**по запросу**
Дополнительные опции (под заказ)		
Класс 0,25 (от 0,25 бар)		**по запросу**
Кабель FEP (t измеряемой среды -10…+85°C)		**по запросу**
Hastelloy (с FEP кабелем)		**по запросу**
Другие опции		**по запросу**

Датчик для измерения низкого и дифференциального давления Тип DP-10 на сухой газ

Типовой лист	PE 81.06
Погрешность	1,0% (0,5%, 0,2%)
Питание	DC 12 ... 30 V
Выходной сигнал	4-20мА, 2-х пров.
t измеряемой среды	- 10…+50°C
Защита	IP54

Части, контактирующ. со средой: Al, Ms, CuBe, PUR, Ni

Присоединение под шланг диаметр 6,6 x 11 мм

Выходной сигнал	**Диапазон**	**Цена**
4-20мА, 2-х пров.	0..0,5 (0,6; 1; 1,6) мбар	**€ 634,58**
4-20мА, 2-х пров.	0…1 (1,6) мбар	**€ 535,97**
4-20мА, 2-х пров.	0…2,5 (4; 5; 6; 10; 16; 20; 25; 40; 50; 60; 100; 160; 200; 250; 400; 500; 600; 1000) мбар	**€ 490,91**
4-20мА, 2-х пров.		**€ 490,91**
4-20мА, 2-х пров.		**€ 490,91**
4-20мА, 2-х пров.	- 1…+1 мбар	**€ 626,02**

Дополнительная информация:

Принимаются заказы в единицах измерения:
mH2O, Pa, kPa, psi, mWS, in WC и др.

Дополнительные опции (под заказ)	
Другие единицы измерения	**по запросу**
LCD индикатор 3 1/2 разрядный	**по запросу**
Шкала в bar abs (от 600 мбар)	**по запросу**
Класс 0,5%	**по запросу**
Класс 0,2%	**по запросу**
Защита от перегрузки 10 - кратная	**по запросу**
Статич. давление max 2 bar	**по запросу**
Статич. давление max 2 bar + 10-кратная перегрузка	**по запросу**
Сигнальн. контакт (DC19 ... 31V, вых. 0 ... 10V, 3-пров.) 1	**по запросу**
Сигнальн. контакты (DC19 ... 31V, вых. 0 ... 10V, 3-пров.) 2	**по запросу**
Диапазоны 0…0,1 (0,2; 0,3; 0,4) мбар	**по запросу**

Датчик давления Тип D-20-9 CANopen - интерфейс компактный

Типовой лист	PE 81.39
Погрешность	1,0%
Корпус	нерж. сталь

Части, контактирующ. с изм.средой нерж.сталь

Электр. разъем	M12x1, 5-контактный IP67
Температура измер. среды	-30...+100°C

Вых. сигнал CANopen Protokoll согласно CIA DSß301, профиль DS404

Резистор (M12x1, внешняя) CAN

Y-разъем (M12x1, внутренняя – внешняя/внутренняя) CAN

номер заказа	**Питание**	**Диапазон**	**Резьба**	**Цена**
12268888	DC 10...30 V	-1…0 бар	G1/2B	**€ 311,76**
12268896	DC 10...30 V	0…0,4 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268900	DC 10...30 V	0…1 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268926	DC 10...30 V	0…1,6 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268934	DC 10...30 V	0…2,5 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268951	DC 10...30 V	0…4 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268977	DC 10...30 V	0…6 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268985	DC 10...30 V	0…10 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268993	DC 10...30 V	0…16 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12269001	DC 10...30 V	0…25 бар	G1/2B	**€ 271,97**
7520304	DC 10...30 V	0…40 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268802	DC 10...30 V	0…100 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268829	DC 10...30 V	0…400 бар	G1/2B	**€ 271,97**
12268837	DC 10...30 V	0…1000 бар	G1/2B	**€ 271,97**

Дополнительные опции (под заказ)	
Класс точности 0,5%	**€ 105,23**
Класс точности 0,3%	**€ 176,55**
t измеряемой среды -40…+125°C	**€ 62,31**
Принадлежности (см. PE 81.39)	**по запросу**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Датчик давления высокоточный Тип P-10

Типовой лист	PE 81.32
Погрешность	0,1% (0,05%)
Питание	DC 10…30V
Выходной сигнал	4-20мА, 2-х пров.
t измеряемой среды	- 20…+80°C
Защита	IP 67
Части, контактирующ. со средой:	нерж. сталь
с изм.средой	
Эл. соединение	кабельный ввод
Длина кабеля	1,5 м

Дополнительная информация:

Принимаются заказы в единицах измерения: kgf/cm2, bar abs, psi, mWS, MPa, kPa, in WC

Выходной сигнал	Диапазон	Цена
4-20мА, 2-х пров.	- 1…0 (- 0,6; -0,4; - 0,25) бар	€ 855,83
4-20мА, 2-х пров.	- 1…0,6 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 855,83
4-20мА, 2-х пров.	0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар	€ 855,83
4-20мА, 2-х пров.		€ 855,83
4-20мА, 2-х пров.		€ 855,83
4-20мА, 2-х пров.	0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар	€ 855,83
4-20мА, 2-х пров.		€ 855,83
4-20мА, 2-х пров.		€ 855,83

Дополнительные опции (под заказ)

Класс точности 0,05%	по запросу
Шкала bar abs	€ 64,49
Выходной сигнал: 0…5V, 0…10V 3-х пров.	€ 58,87
Обезжиренный для разоты с кислородом	€ 68,27
Эл. разъем M12x1, 4-х контактный IP67	без добавки
Эл. разъем M16x0,75, 5-ти контактный IP65	€ 58,87
Эл. разъем MIL 6-ти контактный IP67	€ 93,75
Другие диапазоны (до 1000 бар)	€ 64,95
Другая длина кабеля	по запросу
Исполнение с фронтальной мембраной: модель P-11	по запросу
Подстройка нулевой точки: клавиши на корпусе	€ 69,68
Подстройка нулевой точки: программа Easy Com	€ 90,35

Датчик давления, высокоточный выход RS232 Тип D-10

Типовой лист	PE 81.33
Погрешность	0,1% (0,05%)
Питание	DC 10…30V
Выходной сигнал	4-20мА, 2-х пров.
t измеряемой среды	- 20…+80°C
Защита	IP 67
Части, контактирующ.	нерж. сталь
с изм.средой	
Эл. соединение	9-ти контактный SUB-D разъем
Длина кабеля	1,5 м
Программное обеспечение	Easy Com

Дополнительная информация:

Принимаются заказы в единицах измерения: kgf/cm2, bar abs, psi, mWS, MPa, kPa, in WC

Выходной сигнал	Диапазон	Цена
4-20мА, 2-х пров.	- 1…0 (- 0,6; -0,4; - 0,25) бар	€ 784,51
4-20мА, 2-х пров.	- 1…0,6 (1,5; 3; 5; 9; 15) бар	€ 784,51
4-20мА, 2-х пров.	0…0,25 (0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000) бар	€ 744,74
4-20мА, 2-х пров.		€ 744,74
4-20мА, 2-х пров.		€ 744,74
4-20мА, 2-х пров.	0…2 (3; 5; 7; 14; 20; 30; 50; 63; 80; 120; 140; 200; 280; 350; 500) бар	€ 808,37
4-20мА, 2-х пров.		€ 808,37
4-20мА, 2-х пров.		€ 808,37

Дополнительные опции (под заказ)

Класс точности 0,05%	€ 474,01
Шкала bar abs	€ 59,12
Другие выходные сигналы	по запросу
Обезжиренный для разоты с кислородом	€ 68,27
Другие диапазоны (до 1000 бар)	€ 64,95
Другая длина кабеля	по запросу
Исполнение с фронтальной мембраной: модель D-11	по запросу

Универсальный датчик давления Тип UT-10

Типовой лист	PE 86.01
ЖК дисплей	
Погрешность	0,1%
Корпус	Пластик, IP65, IP67
Части, контактирующ. с изм.средой	нерж. сталь
Масштабирование диапазона	1:20
Температура измер. среды	-30...+105°C
Резьба	G1/2B, M20/1,5, 1/2NPT
Защита от ударов	100g по МЭК 770
Защита от вибраций	5g по МЭК 770
Питание	DC 12-36V
Масса	300 гр

Вых. сигнал	Корпус	ЖКД	Диапазон	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	пластик	нет	0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар	€ 609,18
4/20 мА, 2-х пров.	алюминий	нет		€ 666,11
4/20 мА, 2-х пров.	пластик	есть		€ 708,81
4/20 мА, 2-х пров.	алюминий	есть		€ 767,74

Дополнительные опции (под заказ)

Другие диапазоны. Максимальный диапазон 0…4000бар	по запросу
EEx ia IIC T4-T6 (ATEX 100a) (модель IUT-10)	по запросу
Выходной сигнал 4 ... 20 mA + HART-Protokoll (модель IUT-11)	по запросу
Выходной сигнал PROFIBUS (модель IUT-11)	по запросу
Шкала в bar abs	по запросу

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Универсальный датчик давления Тип UT-11 с фронтальной мембраной

Типовой лист	PE 86.01
ЖК дисплей	
Погрешность	0,1%
Корпус	Пластик IP65, IP67
Масштабирование диапазона	1:20
Температура измер. среды	-30...+105°C Опция +150*C
Резьба	G1/2B, G1B, уплотнение NBR
Защита от ударов	100g по МЭК 770
Защита от вибраций	5g по МЭК 770
Питание	DC 12-36V
Масса	300 гр

Вых. сигнал	Корпус	ЖКД	Диапазон	Цена
4/20 мА, 2-х пров.	пластик	нет	0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600) бар	**€ 640,08**
4/20 мА, 2-х пров.	алюминий	нет		**€ 697,03**
4/20 мА, 2-х пров.	пластик	есть		**€ 741,71**
4/20 мА, 2-х пров.	алюминий	есть		**€ 798,64**

Дополнительная информация:
Диапазоны от -1…1,6 бар, имеют присоединение G1B.

Дополнительные опции (под заказ)

Другие диапазоны. Максимальный диапазон 0…4000бар	**по запросу**
EEx ia IIC T4-T6 (ATEX 100a) (модель IUT-11)	**по запросу**
Пищевое исполнение	**по запросу**
Выходной сигнал 4 ... 20 mA + HART-Protokoll (модель IUT-11)	**по запросу**
Выходной сигнал PROFIBUS (модель IUT-11)	**по запросу**
Шкала в bar abs	**по запросу**

Интеллектуальный датчик давления Тип IPT-10

Типовой лист	PE 86.11
Масштабирование диапазона	1:30
Взрывозащита EEx ia IIC T4… T6 (ATEX)	
Вых. сигнал: 4/20 мА, 2-х пров. + HART	
Корпус	см. таблицу
Защита	IP66/IP67
t измер. среды	-40… +105C (0,1%)
	-20… +105C (0,075%)
t окруж. среды	-40… +85C (без дисплея)
	-20… +70C (с дисплеем)
Резьба	G1/2B, M20x1,5, 1/2NPT
Защита от удара	100g по МЭК 60068-2-27
Защита от вибраций	4g (5… 100 Гц) по МЭК 60068-2-6
Питание	DC 14-30V
Масса	1,2 / 1,5 кг

IPT-10 на базе металлич. сенсора, точность 0,1%
(контактирует с изм. средой - нерж. сталь + уплотн.)

Вых. сигнал	Корпус	Дисплей	Диапазон	Цена
4/20 мА + HART	Пластик	нет	0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600, 1000) бар	**€ 908,79**
4/20 мА + HART	Пластик	есть		**€ 1 108,66**
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		**€ 934,59**
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		**€ 1 169,60**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		**€ 1 048,78**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		**€ 1 211,05**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		**€ 1 014,93**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	есть		**€ 2 004,05**
4/20 мА + HART	Пластик	нет	-0,4… 0; -0,2… +0,2; -0,1… +0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар	**€ 950,24**
4/20 мА + HART	Пластик	есть		**€ 1 150,11**
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		**€ 976,06**
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		**€ 1 211,09**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		**€ 1 090,25**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		**€ 1 252,50**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		**€ 1 185,79**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	есть		**€ 1 211,09**

Дополнительные опции:

	Цена
Другие диапазоны (в т.ч. абсолютного давления), макс 4000 бар	**по запросу**
Выход 4/20 мА (без HART)	**по запросу**
Выход FOUNDATION Fieldbus	**по запросу**
Выход PROFIBUS PA	**по запросу**
Исполнение для кислорода	**по запросу**
Взрывозащита Exd	см. корпус Al Exd
Кронштейн для монтажа IPT-1x на поверхность или трубу 2"	**€ 89,25**

IPT-10 на базе кермического сенсора, точность 0,075%
(конт. с изм. сред. - нерж. ст. Al_2O_3, FPM/FKM)

Вых. сигнал	Корпус	Дисплей	Диапазон	Цена
4/20 мА + HART	Пластик	нет	0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10, 25, 60) бар	**€ 995,46**
4/20 мА + HART	Пластик	есть		**€ 1 195,32**
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		**€ 1 021,26**
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		**€ 1 256,29**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		**€ 1 135,46**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		**€ 1 297,71**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		**€ 1 231,03**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	есть		**€ 2 090,73**
4/20 мА + HART	Пластик	нет	-0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10, 25, 60) бар	**€ 1 036,93**
4/20 мА + HART	Пластик	есть		**€ 1 236,79**
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		**€ 1 062,71**
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		**€ 1 297,74**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		**€ 1 176,90**
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		**€ 1 339,18**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		**€ 1 272,47**
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	есть		**€ 2 132,21**

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru

Интеллектуальный датчик давления Тип IPT-11 с фронтальной мембраной

Типовой лист	PE 86.11
Масштабирование диапазона	1:30
Взрывозащита	EEx ia IIC T4… T6 (ATEX)
Вых. сигнал:	4/20 мА, 2-х пров. + HART
Корпус	см. таблицу
Защита	IP66/IP67
t измер. среды	-40… +105C (0,1%) -20… +105C (0,075%)
t окруж. среды	-40… +85C (без дисплея) -20… +70C (с дисплеем)
Уплотнительное кольцо из	NBR
Резьба (для 0,1%)	G1/2B (более 1,6 бар), G1B (по 1,6 бар)
Резьба (для 0,075%)	G1 1/2B
Защита от удара	100g по МЭК 60068-2-27
Защита от вибраций	4g (5… 100 Гц) по МЭК 60068-2-6
Питание	DC 14-30V
Масса	1,2 / 1,5 кг

IPT-11 на базе металлич. сенсора, точность 0,1% (контактирует с изм. средой - нерж. сталь + уплотн.)

Вых. сигнал	Корпус	Дисплей	Диапазон	Цена
4/20 мА + HART	Пластик	нет	0…0,4 (1,6, 6, 16, 40, 100, 250, 600) бар	€ 908,79
4/20 мА + HART	Пластик	есть		€ 1 108,66
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		€ 934,59
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		€ 1 169,60
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		€ 1 048,78
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		€ 1 211,05
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		€ 1 143,82
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	сверху		€ 1 306,11
4/20 мА + HART	Пластик	нет	-0,2… +0,2, -0,1…+0,3 бар; -1…0 (0,6, 3, 5, 15) бар	€ 950,24
4/20 мА + HART	Пластик	есть		€ 1 150,11
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		€ 976,06
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		€ 1 211,09
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		€ 1 090,25
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		€ 1 252,50
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		€ 1 185,29
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	сверху		€ 1 347,55

IPT-11 на базе кермического сенсора, точность 0,075% (конт. с изм. сред. - нерж. ст. Al_2O_3 +уплотн.)

Вых. сигнал	Корпус	Дисплей	Диапазон	Цена
4/20 мА + HART	Пластик	нет	0…0,1 (0,4, 1, 2,5, 5, 10) бар	€ 1 201,70
4/20 мА + HART	Пластик	есть		€ 1 401,56
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		€ 1 227,48
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		€ 1 462,51
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		€ 1 341,68
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		€ 1 503,96
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		€ 1 436,72
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	сверху		€ 1 600,00
4/20 мА + HART	Пластик	нет	-0,1… +0,1, -0,2… +0,2, -0,05… +0,05 бар; -1…0 (1,5, 5, 10) бар	€ 1 243,15
4/20 мА + HART	Пластик	есть		€ 1 443,01
4/20 мА + HART	Алюминий	нет		€ 1 268,95
4/20 мА + HART	Алюминий	есть		€ 1 503,98
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	нет		€ 1 383,15
4/20 мА + HART	Алюм. Exd	есть		€ 1 545,41
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	нет		€ 1 478,20
4/20 мА + HART	Нерж. сталь	сверху		€ 1 640,45

Дополнительные опции:

	Цена
Другие диапазоны (в т.ч. абсолютного давления), макс 4000 бар	по запросу
Выход 4/20 мА (без HART)	по запросу
Выход FOUNDATION Fieldbus	по запросу
Выход PROFIBUS PA	по запросу
Исполнение для кислорода	по запросу
Взрывозащита Exd	см. корпус Al Exd
Пищевое исполнение	по запросу
Фланцевое присоединение к процессу по DIN2501, EN1092-1	по запросу
Гигиенические присоединения к процессу (для пищевых/ фармацевтических применений)	по запросу
Части, контактирующ. с измеряемой средой из специальных материалов (Хастеллой С4, PFA, др.)	по запросу
Кронштейн для монтажа IPT-1x на поверхность или трубу 2"	€ 89,25

Блок питания датчика Тип KFA6-STR-1.24.500

Типовой лист	PE 82.06
Размер	20 x 100 x 115 мм
Питание	AC90…253 V, 48…63 Hz
Питание датчика	DC24V макс. 500mA
Температура окр. среды	-20...+60°C, IP20

номер заказа	Цена
7305636	€ 302,82

Не поставляется отдельно. Только в комплекте с электронным средством измерения давления

Искробезопасный барьер Тип KFD2-STC4-Ex1

Типовой лист	PE 82.06
Размер	20 x 107 x 115 мм
Вход/выход	0/4…20 mA
Питание	DC20…35 V
Питание датчика	макс DC25,4 V
Температура окр. среды	-20...+60°C, IP20
Взрывозащита	II (1) GD Eex ia IIC

номер заказа	Цена
2341268	€ 313,64

Не поставляется отдельно. Только в комплекте с электронным средством измерения давления

Цены в Евро, без НДС

k-avtomatika.ru