Цены на базовые комплекты профилометров и профилографов производства ООО «Микроавтоматика» с заводской настройкой приведены в таблице 1.
Срок изготовления от 30 рабочих дней.
Сайт https://profilometr-pmd2100-pma50d.ru
Дата обновления цен: 10.10.2026

Таблица 1

№	Наименование	Цена прибора. **рубли-копейки**	Измеряемые параметры, диапазон измерений, базовые длины, особенности
1	Профилометр ПМ2-100 с датчиком ДШ1	168860-00	Ra, Rz, Rmax, Sm; Диапазон: 0,04..400 мкм; отсечки 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм, 8,0 мм; длина трассы 0,25..24 мм; моноблочное исполнение, сменные щупы; погрешность ±5%, ГОСТ 19300-86
1,1	Профилометр ПМ2-100 с датчиком ДШ6 (для измерения сферических поверхностей с радиусом более 7,5 мм)	210860-00	Диапазон по Ra, : 0,04..12,5 мкм; отсечки 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм длина трассы 0,25..12,5
2	Профилометр- профилограф ПМ2-100 с датчиком ДШ1	198860-00	Ra, Rz, Rmax, Sm, У, X, tp, Rq, Rp, Rv, D, L0, l0, La, Lq; Диапазон: 0,025..400 мкм; отсечки 0,08 мм 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм,8,0 мм
3	Профилометр ПМД2-100	197940-00	Ra, Rz, Rm, Sz; Диапазон: 0,04..400 мкм; отсечки 0,25, 0,8 мм, 2,5 мм, 8,0 мм; длина трассы 0,25...80 мм; моноблочное исполнение, сменные щупы; погрешность ±5%, ГОСТ 19300-86, ГОСТ 15612.
4	Профилометр - профилограф ПМД2-100	247940-00	
5	Профилометр ПМА-50Д с датчиками:		Ra, Rz, Rmax, Sm; Диапазон: 0,04..50 мкм; отсечки 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм; длина трассы 0,25..5 мм; отсчетное устройство + датчик соединенные кабелем; размеры: датчик исп. 1- 62*16*16; датчик исп. 2- Ф12*115 мм, датчик исп. 3- 47*16*16 мм; датчик исп. 5 для измерения сфер с радиусом более 50 мм; датчик исп. 6 -поперечный, для измерения шеек коленвалов; датчик исп. 7- 22*25*72 мм-вертикальный; погрешность ± 5%. ГОСТ 19300-86
	Исполнение **1** 62*16*16 мм (длина*ширина*высота)	252860-00	
	Исполнение **2** 12*110 мм (диаметр*длина)	252860-00	
	Исполнение **3** 47*16*16 мм (длина*ширина*высота)	252860-00	
	Исполнение **4** *20*120 мм (диаметр*длина)	164860-00	

	Исполнение **5** 25*25*115 мм (ширина*высота*длина)	228860-00	
	Исполнение **6** 22*30*120 мм (ширина*высота*длина)	232860-00	
	Исполнение **7** 22*25*72 мм (длина* ширина*высота)	195860-00	
	Исполнение **9** 25*25*115 мм (закругленное осн.)	165860-00	
	Исполнение **10** 25*25*115 мм (плоское осн.)	165860-00	
6	Профилометр ПМ7М (Абрис ПМ7М)	192860-00	Ra, Rz, Rmax,Sm,У, X, tp, Rq, Rp, Rv, D, L0, l0, La, Lq; Диапазон: 0,04..100 мкм; отсечки 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм; длина трассы 0,25..12,5 мм; отсчетное устройство + датчик соединенные кабелем; датчик 25*25*115 мм; погрешность ± 3..5%.
7	Профилометр - профилограф ПМ7М (Абрис ПМ7М)	225860-00	
8	Профилометр ПМ12	164860-00	Ra, Rz, Rmax, Sm; Диапазон: 0,04..50,0 мкм; отсечки 0,25 мм, 0,8 мм, 2,5 мм; длина трассы 0,25..12,5 мм; моноблочное исполнение, погрешность ±5%
9	Стойка С-200	38500-00	Винтовая подача, высота колоны 240 мм, ход 180 мм